

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój, pokoje, kuchnia $1,78*1,84+1,76*2,91+3,78*4,62+3,23*2,1$	m ² m ²	 32,64	
				RAZEM	32,64
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi do pokoi, kuchni, łazienki i skrzydło drzwi wejściowych	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - tapety w pokojach i przedpokoju $2,8*2*(1,78+1,84)+2,8*2*(1,76+2,91)+2,8*2*(3,78+4,62)$	m ² m ²	 93,46	
				RAZEM	93,46
4	KNR 4-01 1202-07 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) i likwidacja zawilgocenia - przyjęto na poziomie 5% powierzchni ścian i sufitów $0,05*(35,29+142,24)$	m ² m ²	 8,88	
				RAZEM	8,88
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek - łazienka i pas roboczy w kuchni $2*2*(2,15+1,23)+5$	m ² m ²	 18,52	
				RAZEM	18,52
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Wyrównanie podłóg przy pomocy płyty osb - wszystkie powierzchnie, celem wyrównania podłoża UWAGA! PŁYTY OSB PO ICH UŁOŻENIU NALEŻY OSZLIFOWAĆ, OCZYŚCIĆ A NASTĘPNIE ZAGRUNTOWAĆ PREPARATEM DO TEGO PRZEZNACZONYM, płyty wodoodporne. 35,29	m ² m ²	 35,29	
				RAZEM	35,29
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka $2,15*1,23$	m ² m ²	 2,64	
				RAZEM	2,64
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie pomieszczenia $2,8*2*(1,78+1,84)+2,8*2*(1,76+2,91)+2,8*2*(3,78+4,62)+2,8*2*(2,1+3,23)+2,8*2*(2,15+1,23)$	m ² m ²	 142,24	
				RAZEM	142,24
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie pomieszczenia $1,78*1,84+1,76*2,91+3,78*4,62+3,23*2,1+1,23*2,15$	m ² m ²	 35,29	
				RAZEM	35,29
10	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - przyjęto na poziomie 20% powierzchni ścian i sufitów $0,2*(35,29+142,24)$	m ² m ²	 35,51	
				RAZEM	35,51
11	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pionów i rur 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wszystkie pomieszczenia 142,24	m ² m ²	 142,24	
				RAZEM	142,24
13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wszystkie pomieszczenia 35,29	m ² m ²	 35,29	
				RAZEM	35,29
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - przedpokój, pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 0,8 m przy suficie w łazience $142,24-2*2*(2,15+1,23)-0,8*(0,6+3,23+0,6)$	m ² m ²	 125,18	
				RAZEM	125,18
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - wszystkie powierzchnie 35,29	m ² m ²	 35,29	
				RAZEM	35,29
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - przedpokój, pokoje, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 0,8 m przy suficie w łazience $142,24-2*2*(2,15+1,23)-0,8*(0,6+3,23+0,6)$	m ² m ²	 125,18	
				RAZEM	125,18
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wszystkie pomieszczenia 35,29	m ² m ²	 35,29	
				RAZEM	35,29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-40 0413-01	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, pas roboczy w kuchni $0,8*(0,6+3,23+0,6)+2*2*(1,23+2,15)$	m ² m ²	 17,06	 17,06
19	KNR AT-40 0413-03	Isolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia $2,1*3,23+2,15*1,23$	m ² m ²	 9,43	 9,43
20	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia $2,64+6,78$	m ² m ²	 9,42	 9,42
21	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU $2,64+6,78$	m ² m ²	 9,42	 9,42
22	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy $0,8*(0,6+3,23+0,6)$	m ² m ²	 3,54	 3,54
23	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy $3,54$	m ² m ²	 3,54	 3,54
24	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, ściany do wys. min. 2 m $2*2*(1,23+2,15)$	m ² m ²	 13,52	 13,52
25	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m $13,52$	m ² m ²	 13,52	 13,52
26	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - korytarze, pokoje - pozycja nie zawiera podkładu pod panele i folii należy je uwzględnić w kalkulacji, grubość i rodzaj podkładu należy ustalić w trakcie prac. $3,28+5,12+17,46$	m ² m ²	 25,86	 25,86
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 8	m m	 8,00	 8,00
28	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe - wewnętrzne - do pokoju, kuchni, łazienki - wymiar w świetle przejścia $0,8x2,0m$ wraz z dostosowaniem otworu drzwiowego i wykonaniem nadproża - ścianki działowe - należy to uwzględnić w kalkulacji!!! 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
29	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do $1,6 m^2$ oszlone szybą o powierzchni ponad $0,2 m^2$ fabrycznie wykończone - pokoje, kuchnia, łazienka (drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia), szerokość przejścia w świetle $0,8x2,0 m$ $0,8*2*4$	m ² m ²	 6,40	 6,40
30	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa, numerek mieszkania, drzwi stalowe ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle $0,9 x 2,0 m$, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
31	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. $(2,05*2+1,4)*0,30$	m ² m ²	 1,65	 1,65
32	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe $(2,05*2+1,4)*0,30$	m ² m ²	 1,65	 1,65
33	Kalkulacja własna	Likwidacja progów 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 1011-02 UWAGA	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami [z oderwaniem blach p.piecowych] 0,8*0,8*2	m ³ m ³	 1,28	
				RAZEM	1,28
35	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
36	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
37	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
38	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
39	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
40	Kalkulacja własna	Utylizacja 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00