



Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 3.2. do SWZ

KARTA TECHNICZNA DŹWIGU WINDOWEGO – ELEKTRYCZNEGO BEZ MASZYNOWNI

Podstawowe parametry dźwigu	
Dokument odniesienia – NORMA	EN 81/20
Udźwig	800kg/10 osób
Prędkość	1 m/s
Ilość przystanków	6
Ilość dojeżdż	6
Wysokość podnoszenia	16500 mm
Wysokość nadszybia	3950 mm
Wysokość podszybia	1750 mm
Wymiary szybu	2150 x 1900 mm
Wymiary kabiny	min. 1150x1580 mm
Sterowanie	
Zbiorczość	Dwukierunkowa
Szafa sterowa	MRL, stal nierdzewna
Kabina	
Materiał	stal nierdzewna
Poręcz	ze stali nierdzewnej
Lustro	nad poręczą
Podłoga	antypoślizgowa
Oświetlenie	LED
Sufit	podwieszany
Panel dyspozycji	Stal nierdzewna
Przyciski	Podświetlane, oznaczenie Braille
Wyposażenie dodatkowe	Oświetlenie awaryjne, kurtyna świetlna w drzwiach kabinowych
System łączności awaryjnej	GSM/linia
Kasety wezwań	
Rodzaj ramki	Stal nierdzewna satyna
Położenie	Na ścianie/w ościeżnicy
Wyświetlacz	LCD
Drzwi	
Szybowe	6 sztuk – centralne, stal nierdzewna
Kabinowe	1 sztuka, centralne, ze stali nierdzewnej
Napęd	
Rodzaj	Elektryczny
Przełożenie	2:1