
KONTENER
WYJŚCIE DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
nawierzchnia szutrowa
droga nr 565718 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
droga nr 596 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
droga nr 596 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
droga nr 596 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
droga nr 596 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
nawierzchnia kostka betonowa
droga wojewódzka nr 383 (dwujezdniowa) nawierzchnia asfaltowa
droga nr 57675 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
chodnik nawierzchnia asfaltowa
droga nr 57675 dr.gm. Wolin, Gmina Wolin
chodnik nawierzchnia asfaltowa
Uwaga:
Odcinek przyłącza wodociągowego prowadzony na podejściu pod kontener (na głębokość 1,6m) oraz odcinek ponad gruntem do wewnętrznej instalacji (do odbiorcy) należy wykonać w technologii rury preizolowanej elastycznej z kablem grzejnym o średnicy 32/44,4/110.
Przewiert sterowany w rurze ochronnej w 360x154, 157,00 mb, L=0,7m
Skrzynka uziomu
Studzienka
Zasuwa kołnierzowa dn80
Wejście do sieci zasilanej hydrant
poziom ptr. 510,00 m. n.p.m.
RZĘDNA TERENU [m]
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]
ZAGŁĘBIENIE DNA [m]
MATERIAŁ/ŚREDNIK
PE100/90
PE100/90
PE100/90