

drzwi poż.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ POŻAROWEJ					
Lp.:		1		2	
Oznaczenie na rysunku		DP1		DP2	
Opis		drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczone, jednoskrzydłowe		drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczone, jednoskrzydłowe	
Odporność ogniowa		EI 30			
Widok					
Wymiar w świetle otworu	H[cm]	210		210	
	S[cm]	100		110	
Wymiar w świetle przejścia	H[cm]	205		205	
	S[cm]	90		100	
Lokalizacja	parter	2L	1P		1P
	I piętro	1L	1P	—	—
	suma	5		1	
Kąt otwarcia		90°		90°	
Właściwości		<div>- kolor profili RAL 9007</div> <div>- zamek z wkładką</div> <div>- klamka typu U + rozetka</div> <div>- 3 zawiasy</div> <div>- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym</div> <div>- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB</div> <div>- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja prędkości np. firmy GEZE</div>		<div>- kolor profili RAL 9007</div> <div>- zamek z wkładką</div> <div>- klamka typu U + rozetka</div> <div>- 3 zawiasy</div> <div>- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym</div> <div>- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB</div> <div>- samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja prędkości np. firmy GEZE</div>	
Uwagi		UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY: 1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI 4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. 5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA 6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTTCZYNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA 7. DRZWI Z WSPÓŁCZYNNIEM PRZENIKANIA CIEPŁA WCHODZĄCEGO W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.			

3	
DP3	
drzwi wewnętrzne, stalowe płaszczone, dwuskrzydłowe	
EI 30	
210	
140	
205	
90+40	
—	—
1L	1P
2	
90°	
<ul style="list-style-type: none"> - zamknięta konstrukcja z blachy stalowej grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej, malowanej proszkowo - kolor RAL9007 - ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi - zamek z wkładką - klamka typu U + rozetka - 3 zawiasy - odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym - wszystkie okucia ze stali nierdzewnej - klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB - samozamykacz nawierzchniowy górny z szyną ślizgową (montaż od strony zawiasów) w kolorze ślusarki RAL 9007; regulacja prędkości np. firmy GEZE - drzwi z kontrolą dostępu, należy wyposażyć w elektrozapę 12V NC do pom. serwerowni 	