



Przekroje normalne

skala 1 : 50




Ciągi pieszo-rowerowe



LEGENDA

1	8 cm	Kostka brukowa betonowa szara lub kolorowa
2	3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3	22 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm, kruszywo C _{50/30}
4	20 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarce
5	15 cm	Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarce
6	-	Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem
7	-	Opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
8	-	Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
9	-	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8 cm na ławie betonowej
10	-	Ława z betonu klasy C _{12/15}
11	-	Podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "B"

