

INDEKS	NAZWA TOWARU	PLAN NA 2020 R.	J. M.
163631	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX N 200 / 6 BAR	5	Szt.
168527	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX N 250 / 6 BAR	23	Szt.
163569	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX N 300 / 6 BAR	10	Szt.
166548	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX N 400 / 6 BAR	2	Szt.
167761	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX N 600 / 6 BAR	2	Szt.
177806	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 12 / 6 BAR	1	Szt.
163517	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 140 / 6 BAR	20	Szt.
164523	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 18 / 6 BAR	1	Szt.
172870	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 25, 6 BAR , DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY MAX. + 70 ST.C, CIŚNIENIE WSTĘPNE 1,5 BAR , NIEWYMIENNA MEMBRANA, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 13831, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE R 3/4", INDEKS 8260113	2	Szt.
170686	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 35 / 6 BAR	1	Szt.
163998	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 50 / 6 BAR	8	Szt.
169206	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX NG 80 / 6 BAR, NR KATALOGOWY 518001213	8	Szt.
163997	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX REFIX DD 12 / 10 BAR	15	Szt.
161741	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX REFIX DD 18 / 10 BAR	15	Szt.
175917	NACZYNIĘ PRZEPOŃOWE REFLEX REFIX DD 25 / 10 BAR	1	Szt.
169511	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN 10 DO REFLEXOMATU NA POWIETRZE - 6 BAR	2	Szt.
171141	ZAWÓR ODCINAJĄCY I OPRÓŻNIAJĄCY REFLEX DO NACZYŃ REFIX DD, ZGODNY Z NORMĄ DIN 4807 T5, DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE PRACY 16 BAR, DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY 70 ST. C., PODŁĄCZENIE OBUSTRONNE G 3/4", GWINT GW/ZW, MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA NA TRÓJNIKU O ŚREDNICY 1", NR KATALOGOWY 9116799 LUB RÓWNOWAŻNY	13	Szt.
168378	ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU 3/4", PN 10, TEMPERATURA ROBOCZA 90 ST. C., POŁĄCZENIE GWINTOWANE	8	Kpl.
162021	ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU R 1", NR KATALOGOWY 517613100	75	Szt.