

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0508-02	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0430-04	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od-ległość 15 km - dachówka	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	12.5	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
5	OPLATA	Oplata za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		12.5	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1	0410-03	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
7	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1	0103-02	245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
8	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.1	0504-04	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk	m ²		
d.1	0507-02	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1604-03	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
11	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.1	0520-04	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan-cynk	m		
d.1	0527-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni-tem lub dachówką	szt.		
d.1	0702-01	35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.1	0706-06	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000