

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Święcany Rzędziny (Dziedzic)</b>					
1		<b>Ścięcie poboczy wykonanie podbudowy</b>			
1	KNR d.1 231140205	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm $227*0.5*2=227$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		227	m <sup>2</sup>	227.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu cm $227*2,8=635,6$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		639	m <sup>2</sup>	635.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>639.000</b>
<b>2 WYKONANIE NAWIERZCHNI</b>					
3	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstw wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm $227*2,7= 612,9$ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		612.9	m <sup>2</sup>	612.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>612.900</b>
4	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		612.9	m <sup>2</sup>	612.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>612.900</b>
5	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstw ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		612.9	m <sup>2</sup>	612.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>612.900</b>
<b>3 POBOCZA</b>					
6	KNR 2-31 d.3 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu cm $227*0,3m*2=136,2$ UWAGA: uzupełnienie poboczy kłińcem 20-31,5 mm	m <sup>2</sup>		
		136.2	m <sup>2</sup>	136.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.200</b>

mgr inż. Andrzej Olszowski

Uprawnienia do projektowania i nadzoru

w zakresie drogi

MAP/0078/ZHOD/04

38-300 Gorlice, ul. Błęcka 8/35

tel.kom. 698 383 448