

- UWAGI:
- Wymiary podano w [cm], w projekcie zagospodarowania terenu w [m].
 - Koty wysokościowe podano w [m].
 - Wszystkie wymiary należy zweryfikować na placu budowy. W przypadku znaczących rozbieżności przekazać informacje jednosec projektowej.
 - Rysunek należy rozpatrywać łącznie częścią opisową oraz rysunkami branżowymi i warunkami ochrony p.poż.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.
 - Wszystkie użyte materiały należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta.
 - Wszystkie prace specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców.
 - Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w warunkach p.poż oraz powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i bhp.
 - We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosować izolację przeciw wodną podłytkowo na ścianach i posadzkach.
 - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
 - Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej.
 - Wymiary drzwi podane są w świetle przejścia po otwarciu.
 - Wymiary okien podane są w świetle ościeży. Przy wykonawstwie należy uwzględnić margines montażowy zalecany przez producenta. Wszystkie otwory należy zrewidować po ostatecznym wyborze producenta i typu okien i drzwi.
 - Wszystkie wymiary ślusarki okiennej oraz drzwiowej należy zweryfikować przed dokonaniem zamówienia.
 - W pomieszczeniach biurowych, stałych miejsc pracy nie należy lokalizować w strefach lokalnych obniż sfitów.
 - Użyte materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia itp.
 - W sprawach nieokreślonych w dokumentacjach obowiązują:
 - warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i świadectwa dopuszczenia, atesty ITB.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
 - Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.



POZIOM 0

Rzut poziomu 0

Zestawienie płytek - Poziom 0			
Nr pom.	Nazwa pom.	Kolor	Powierzchnia [m²]
A.0.01	Komunikacja	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	44,20
A.0.02	Pom. biurowe 1	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	14,74
A.0.03	Pom. biurowe 2	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	13,55
A.0.04	Depozyt	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	22,93
A.0.05	Pom. po widzeniach	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	15,36
A.0.06	Pom. widzeń z adwokatem	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	10,33
A.0.07	Pom. biurowe - kadry	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	15,43
A.0.08	Pomieszczenie IT	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	4,12
B.0.01	Komunikacja	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	38,30
B.0.02	Poczekalnia "czysta"	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	20,90
B.0.03	Pom. kontroli osobistej	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	5,42
B.0.04	Toaleta bramowego	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	4,07
B.0.05	Dyżurka bramowego	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	9,48
B.0.06	Poczekalnia "brudna"	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	18,36
B.0.07	Toaleta dla OzN	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	6,13
B.0.08	Pom. kontroli	Płytki ceramiczne 30x30cm kolor jasno szary zbliżony do NCS S 1502-G	21,94
POZIOM 0 - SUMA			265,26

LEGENDA - ROZKŁAD PŁYTEK PODŁOGOWYCH

- Rozkładanie płytek podłogowych od środka pomieszczenia
- Rozkładanie płytek podłogowych od pełnej płytki z narożnika
- Rozkładanie płytek podłogowych od osi symetrii pomieszczenia
- Kontynuacja linii z sąsiedniego pomieszczenia

LEGENDA

- Płytki gresowe wym. 30x30x2 cm, kolor: ciemny szary

INWESTOR Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarnie

GEN. PROJ. **see. architecture**
see. sp. z o.o., nip: 7773237073
ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań
biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu
+48 796 241 645, +48 605 976 505

ARCHITEKTURA

PROJ. GL. mgr inż. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021
PROJ. SPR. mgr inż. arch. Bartosz Dworski 47/SLOKK/2019/II

INWESTYCJA Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Czarnem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11

FAZA Projekt techniczny

BRANŻA Architektura

NAZWA RYS. Zestawienie posadzki - poziom 0 NR 70-A-3-4.9

SKALA 1:100 DATA Poznań, 31.08.2024