


- 4 RHEINZINK - elewacja na rąbek kątowny
- 16 RHEINZINK - obróbka
 - v profil narożny
- 18 Usztywnienie
 - a blacha ocynkowana
- 20 Podkład*
 - e pełne deskowanie min. 24mm gr., maks. 160mm szer.,
- 21 Łata / kontrłata
 - łata
 - kontrłata
- 23 Konstrukcja nośna
- 25 Izolacja termiczna
- 30 Szczelina wentylacyjna

* Należy stosować wytyczne producenta



DETAL STANDARDOWY		
Narożnik zewnętrzny - -	Tytuł rysunku:	Skala: 1:2
		Format: A3
09030303010124000001_PL_pl	Detal nr:	Rys.: py/büs
		Data: 23.07.10
<p>Przedstawione możliwości wykonania detali są oparte o normalne warunki pogodowe występujące w europejskim klimacie. Użytkownik działając na własną odpowiedzialność nie jest zobowiązany do ich przestrzegania i powinien rozważyć inne możliwości rozwiązań uwzględniając specyficzne warunki lokalne. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz dalsze roszczenia jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do RHEINZINK jest wykluczona.</p>		

© 2009 RHEINZINK Polska Sp. z o.o.