


- 4 RHEINZINK -elewacja na rąbek kątowy
- 16 RHEINZINK - obróbka
 - i boczne zakończenie elewacji z uszczelką
- 20 Podkład*
 - e pełne deskowanie min. 24mm gr., maks. 160mm szer.,
- 21 Łata / kontrłata
 - kontrłata
- 23 Konstrukcja nośna
- 25 Izolacja termiczna
- 30 Szczelina wentylacyjna

* Należy stosować wytyczne producenta



<div> RHEINZINK®</div>			
DETAL STANDARDOWY			
Tytuł rysunku: Boczne zakończenie elewacji + uszczelka -		Skala: 1:2	
		Format: A3	
Detal nr: 09030303010126000001_PL_pl		Rys.: py/büs	
		Data: 22.07.10	
<p>Przedstawione możliwości wykonania detali są oparte o normalne warunki pogodowe występujące w europejskim klimacie. Użytkownik działając na własną odpowiedzialność nie jest zobowiązany do ich przestrzegania i powinien rozważyć inne możliwości rozwiązań uwzględniając specyficzne warunki lokalne. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub rażącego niedbalstwa oraz dalsze roszczenia jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do RHEINZINK jest wykluczona.</p>			

© 2009 RHEINZINK Polska Sp. z o.o.