


Profil kanalizacji deszczowej
pomiędzy węzłami KD1-D1-KD8



263,78" - poziom spodu rury przykanalika dostosować do wierzchołu fundamentu budynku w miejscu lokalizacji rur spustowych.
Pomiędzy spodem przykanalika, a wierzchem fundamentu zastosować podsypkę płaskową gr. min. 15cm.

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|
| BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" | | | |
| ul.Kopenika 33C/19 95-015 Głowno | | | |
| Nazwa inwestycji | Modernizacja dróg wewnętrznych w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu | | |
| Adres | ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec | | |
| Inwestor | Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa | | |
| Tytuł rysunku | Profil kanalizacji deszczowej pomiędzy węzłami KD1-D1-KD8 | | Nr rys. K-9 |
| Opracował: | mgr inż. Michał Miłośz upr. nr LOD/4214/PBS/20 | Podpis: | Skala : 1 : 100 |
| | | | Data : 05.2022 |