


Profil kanalizacji deszczowej  
pomiędzy węzłami KD6-D6-KD13



263,78\* - poziom spodu rury przykanalika dostosować do wierzchołu fundamentu budynku w miejscu lokalizacji rur spustowych.  
Pomiędzy spodem przykanalika, a wierzchem fundamentu zastosować podsypkę płaskową gr. min. 15cm.

|                                       |  |         |                 |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|
| BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" |  |         |                 |
| ul.Kopenika 33C/19 95-015 Głowno      |  |         |                 |
| Nazwa inwestycji                      | Modernizacja dróg wewnętrznych w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu |         |                 |
| Adres                                 | ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec  |         |                 |
| Investor                              | Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych<br>ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa                   |         |                 |
| Tytuł rysunku                         | Profil kanalizacji deszczowej pomiędzy węzłami KD6-D6-KD13                                   |         | Nr rys. K-4     |
| Opracował:                            | mgr inż. Michał Miłośz upr. nr LOD/4214/PBS/20   | Podpis: | Skala : 1 : 100 |
|                                       |  |         | Data : 05.2022  |