



UWAGA

- WYMIARY MEBLI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POMIESZCZEŃ - W TYM CELU NALEŻY JE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU MONTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI
- maksymalne wymiary poszczególnych mebli z uwzględnieniem ich opakowań oraz ich ciężar muszą uwzględniać ograniczenia w zakresie skrajni otworów drzwiowych oraz uwzględniać konieczność transportu do wskazanych pomieszczeń (w tym także transportu pionowego)
- w ramach dostawy należy wykonać montaż dostarczanych mebli we wskazanym miejscu
- w zakresie montażu mebli należy zapewnić wszelki niezbędny sprzęt i materiały (np. drabiny, rusztowania, kołki montażowe, okucia itp.) które muszą zostać uwzględnione w wycenie mebli
- przed przystąpieniem do produkcji należy uzgodnić z zamawiającym projekt warsztatowy mebli oraz ich kolorystykę.

ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH

- zestaw złożony ze standardowych szafek kuchennych stojących
- w skład zestawu wchodzi:
  - blat granitowy (nie objęty zamówieniem)
  - przeszklenie (szkło bezpieczne na konstrukcji ze stali nierdzewnej)
- od strony jadalni na tylną stronę szafek zamontować blendę z płyty meblowej
- drzwiczki okleinowane w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem
- uwaga: wszystkie elementy mebli kuchennych, w tym płyty, drzwi, blaty i okucia powinny charakteryzować się wysoką jakością - wymagane jest udzielenie min. 3 letniej gwarancji na meble
- blat nie wchodzi w zakres zamówienia

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MEBLI

- wysokość szafek stojących ok. 85cm (+/-2cm)
- szafka stojąca posadowiona na stopkach kuchennych regulowanych o wysokości ok. 10cm. Cały szereg szafek stojących zasłonięty z dołu maskownicą
- korpusy szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokryte okleiną laminowaną. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach
- drzwi szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, w klasie higieniczności E1 i obustronnie pokryte okleiną laminowaną. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach
- drzwi z zawiasami puszkowymi np. Blum ze zintegrowanym systemem cichego domyku
- fronty drzwi nachodzące na wieniec dolny i górny
- szafka wyposażona w półki płytowe z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 18mm. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu
- fronty szafek z uchwytyami dwupunktowymi (wzór uchwytów należy przedstawić do akceptacji)
- okleiny szafek wykonane w jednym kawałku na każdym z elementów, bez jakichkolwiek łączeń i uzupełnień