

LEGENDA:

SYMBOL	OPIS
A1	oprawa LED MODERNA 2 ES - SYSTEM 31W; strumień: 4100lm; barwa: 4000K IP20 do montażu w sufitach modułowych
	łącznik pojedyńczy podtynkowy IP20
	gniazdo 1 fazowe pojedyńcze podtynkowe L,N,PE 16A IP20
2	gniazdo 1 fazowe podwójne podtynkowe L,N,PE 16A IP20
3	gniazdo 1 fazowe potrójne podtynkowe L,N,PE 16A IP20
IT	gniazdo 1 fazowe pojedyńcze podtynkowe L,N,PE 16A IP20 dla sprzętu IT
3F	gniazdo 3 fazowe natynkowe L1,L2,L3,N,PE 16A IP20
RG	rozdzielnica główna

UWAGI:

Wysokość montażu gniazd dla stanowisk laboratoryjnych ustalić z zamawiającym przed rozpoczęciem prac

det. A

det. B

det. C

det. D

INWESTYCJA / ADRES

LABORATORIUM

	IMIĘ I NAZWISKO/ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
AUTOR:	inż. Wojciech Grabowski upr. bud. POM/0006/PWOE/10 spec. instalacje elektryczne	

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NR RYS. E-01

REWIZJA

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	14.11.2022	1:100