

Zestaw asekuracyjny do prac głębokościowych

Skład zestawu :

- Szelki bezpieczeństwa z przednim i tylnym punktem zaczepowym rozmiar M-XL lub XXL
- Urządzenie samohamowne zintegrowane z wyciągarką i linką o dł. min 20m mocowane do nogi statywu za pomocą adaptera
- Lina stalowa galwanizowana
- Zaczep dwupunktowy z trzema zatrzaskami
- Worek transportowy o wymiarach 80x40x40cm , pojemność 81L
- Statyw bezpieczeństwa z adapterem do mocowania urządzenia samohamownego
- Bloczek
- Worek transportowy na statyw
- Płótek zabezpieczający
- Worek transportowy na dodatkowy asortyment, pojemność około 60l

Ilość zabezpieczanych osób : 1

Obciążenie minimum, [kg] : 140

Średnica robocza okręgu [mm] : od 1400

Wszystkie elementy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać wymagania norm bezpieczeństwa :

- PN-EN 360 Urządzenia samohamowne (zatrzaśnik na linie ze wskaźnikiem uderzenia)
- EN 1496 Urządzenia samohamowne z wyciągarką ratowniczo - robocza
- PN-EN 362 Łączniki
- PN-EN 795 Urządzenia kotwiczące
- PN-EN 1497 Szelki ratownicze
- EN 361/ EN 1497 Szelki bezpieczeństwa z 2 punktami zaczepowymi
- PN-EN 1496 Sprzęt ratowniczy - Ratownicze urządzenia podnoszące
- EN: 360/ EN 1496: System zabezpieczający przed upadkiem – automatycznym zatrzymaniem