

"Dostawa płyt żelbetowych EPT - Konstantynów Łódzki", nr sprawy: WZ-ZZ-251-5/23

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OPISOWO-CENOWY

Lp	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN*)	Wartość netto (PLN*)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN*)
1	019-0059-0068-0	PŁYTA ŻELBETOWA EPT 2/2 1990X830X140	szt	166				
2	019-0059-0069-0	PŁYTA ŻELBETOWA EPT 3/2 1990X460X140	szt.	332				
RAZEM							XXXX	

1. Płyty winny posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Krajową Ocena Techniczną (o ile wyrób musi taką posiadać) do stosowania jako nawierzchnia drogowa lub na przejazdach tramwajowych dla torów o szerokości rozstawu 1000 mm szyn 49E1, dla każdego typu przytwierdzenia
2. Materiałami do produkcji prefabrykowanych płyt żelbetowych są beton według PN-EN 206 oraz stal zbrojeniowa według PN-ISO 6935-2
3. Płyty do układania na brzegach toru, muszą posiadać wnęki na przytwierdzenia szyn dostosowanymi do rozstawu przytwierdzeń 0,75m
4. Parametry płyt: beton klasy min. C40/50, stopień mrozoodporności minimum F=150, nasiąkliwość < 5%

.....

pieczęćka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

