

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI Z PŁYT Z PŁYT AŻUROWYCH TYPU MEBA
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY KWIDZYN
INWESTOR : GMINA KWIDZYN
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : grudzień.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień.2022

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH "MEBA" -płyty inwestora					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, średnio 25	m ³		
d.1	0201-05	cm, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km			
		1.0*1.0*0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
	analogia	1.0*1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NAWIERZCHNIA Z PŁYT MEBA			
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-07				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-05				
	0114-06	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych typu MEBA	m ²		
d.2	0502-04				
	analogia	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-01	Wypełnienie otworów w płytach MEBA mieszanką humusu i nasion	m ²		
d.3	0510-01	traw do 2/3 wysokości płyt wraz z zagęszczeniem			
	analogia	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"