



#### LEGENDA

##### KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru szarego z fazą gr. 8 cm
2. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
4. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
5. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

##### KONSTRUKCJA OPASKI

6. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru czerwonego z fazą gr. 8 cm
7. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
8. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
9. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
10. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

##### KONSTRUKCJA CHODNIKA

11. Betonowa kostka brukowa "cegła" koloru czerwonego z fazą 6x10x20cm
12. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
13. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
14. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

##### KONSTRUKCJA ZJAZDU

15. Betonowa kostka brukowa "cegła" koloru grafitowego z fazą 8x10x20cm
16. Betonowa kostka brukowa "kość" koloru grafitowego z fazą gr. 8cm
17. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
18. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
19. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

##### KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY

20. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm
21. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
22. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

##### KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY

23. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm
24. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
25. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

##### OBREŻE BETONOWE CHODNIKOWE

26. Obrzeże betonowe o wym. 8x20x100cm
27. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
28. Ława betonowa z oporem z betonu C8/10

##### OPORNIK BETONOWY

29. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm
30. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
31. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

##### ŚCIEK MIĘDZYJEZDNIOWY

32. Betonowa kostka brukowa "cegła" koloru szarego z fazą 8x10x20cm
33. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
34. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
35. Wzmocnienie podłoża warstwą z betonu C5/6 - gr. 15 cm
36. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15 cm

##### ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

37. Betonowej kostki brukowej "cegła" koloru szarego z fazą 8x10x20cm
38. Podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
39. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

INFRA  POLIS			
BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa etap I		
ADRES	m. Stare Miasto, ul. Olchowa, gm. Stare Miasto		
INWESTOR	GMINA STARE MIASTO		
TREŚĆ	Przekroje konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2022	1 : 25	03
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynieria drogowa	12.2022
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	12.2022

INFRA POLIS Bartosz Urbaniak  
Biuro / Korespondencja

62-504 Konin, Posoka ul. Cyfrynowa 16  
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18

NIP 665-254-72-59  
T 63 242 28 06

REGON 301392398  
eM infrapolis@op.pl