

PRZĘKÓJ A-A
HALI SPORTOWEJ

- UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z:
 - pozostałą dokumentacją projektową budynku
 - rysunkami branżowymi i architektonicznymi
 2. Wszystkie wymiary w [mm], rzędne w [m] o ile nie oznaczono inaczej.
 3. Poziom porównawczy: $\pm 0,00$ zgodnie z architekturą.
 4. Poziom projektowanej posadzki wynosi $\pm 0,00 \text{ m} = 78,50 \text{ m n.p.m.}$
 5. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
 6. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 7. Położenie otworów wg rysunków architektonicznych.
 8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porzeczumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
 9. Każdy skłednik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą (z uwzględnieniem opisu technicznego i zasad sztuki budowlanej).
 10. Wszystkie wymiary i rzędne należy precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rzędne poszczególnych elementów budynku należy przyjmować zgodnie z dokumentacją techniczną. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z autorami projektu.
 11. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych i jakości jedynie za zgodą projektanta.
 12. Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznavania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu.
 13. Jakiegokolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą autorów.
 14. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

- UWAGI DO POSADOWIENIA:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z:
 - pozostałą dokumentacją projektową budynku
 - rysunkami branżowymi i architektonicznymi
 2. Wszystkie wymiary podano w [mm].
 3. Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu o grubości 10cm z betonu C12/15.
 4. Grunty niebudowlane usunąć do poziomu stropu gruntu nośnego i wykonać podsypkę piaskową z piasku średniego zagęszczaną warstwami 0,4m do poziomu spodu podbetonu. Minimalny stopień zagęszczenia podsyпки $Is=0,98$.
 5. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów o gorszych parametrach niż wykazano w Dokumentacji Geotechnicznej należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.
 6. Roboty budowlane należy prowadzić chroniąc grunty w wykopach przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sąsiedztwa.
 7. Wszelkie rozmoczone lub naruszone partie gruntu w wykopie należy wybrać i zastąpić cładym betonem C8/10.
 8. Wszystkie elementy żelbetowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
 9. Fundamenty zasypać gruntem o średniej gęstości objętościowej min. 19KN/m^3 .
 10. Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić wymiary na budowie.
 11. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem.

