PRZEKRÓJ 7-7 (1:25)



PŁYTKA TARASOWA	4.0cm
PODSYPKA PIASKOWA GRYS 2/8 MM	4.0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	48,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10.0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 10-10 (1:25)



NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	50,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0–40,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 8-8 (1:25)



PŁYTKA TARASOWA	4.0cm
PODSYPKA PIASKOWA GRYS 2/8 MM	4.0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	35,0–48,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10.0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 11-11 (1:25)



NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	30,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 9-9 (1:25)



PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	50,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 12-12 (1:25)



NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	30,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm
ZIEMIA URODZAJNA	30,0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

PŁYTKA TARASOWA	4.0cm
PODSYPKA PIASKOWA GRYS 2/8 MM	4.0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10.0cm
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1.5MPa	10.0cm

portal ab
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Bodzecka 89, lok. 11-12
tel./fax.: 75 76 45 172, 75 76 45 173

Zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Niwnice
	Niwnice, powiat lwówecki, dz. nr 336/4, 264/1 Jednostka ewid.: Lwówek Śląski-obszar wiejski, Obręb : 0030 Niwnice
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NAWIERZCHNI 7-7 ÷ 12-12
Inwestor	Gmina i Miasto Lwówek Śląski

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Skala	1:100
Projektant	mgr inż. Leopold Abratkiewicz	Konstr.-budowl.	221/01/DUW		Stadium	PW
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Abram	Konstr.-budowl.	182/68		Branża	BUD
					Data	10.2022
		Nr rejestru	P488-2474-2022		Nr rys.	EZT.07

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.