PRZEKRÓJ 25-25



NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA	4.0cm
NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA DYNAMICZNA	6.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	25,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	15,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 26-26



NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA	4.0cm
NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA DYNAMICZNA	6.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA	4.0cm
NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA DYNAMICZNA	6.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	25,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	15,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 27-27



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	8.0cm
PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	25,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	15,0cm
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA	4.0cm
NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA DYNAMICZNA	6.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	25,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	15,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 28-28



NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA	4.0cm
NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA DYNAMICZNA	6.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	25,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	15,0cm
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ 29-29



NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH PARKINGOWYCH WYPEŁNIENIE GRYS KAMIENNY	10.0cm
PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA	3.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	25,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	15,0cm
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA WIERZCHNIA	4.0cm
NAWIERZCHNIA MINERALNA–WARSTWA DYNAMICZNA	6.0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (FRAKCJA 0/31,5)	15,0cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI ŻWIROWEJ O WSK.FILTRACJI K>8,0m/dobę	10,0cm
WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM CEMENTOWYM O Rm=1,5MPa	10,0cm
GRUNT RODZIMY	

portal ab
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki oraz zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Niwnice
	Niwnice, powiat lwówecki, dz. nr 336/4, 264/1 Jednostka ewid.: Lwówek Śląski-obszar wiejski, Obręb : 0030 Niwnice
Nazwa rysunku	PRZEKROJE NAWIERZCHNI - 25-25 ÷ 29-29
Inwestor	Gmina i Miasto Lwówek Śląski

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
					Skala	1:25
Projektant	mgr inż. Leopold Abratkiewicz	Konstr.-budowl.	221/01/DUW		Stadium	PW
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Abram	Konstr.-budowl.	1825/88		Branża	BUD
					Data	10.2022
		Nr rejestru	P488-2474-2022		Nr rys.	EZT.10

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.