



NAWIERZCHNIA MINERALNA 0 - 8MM GR. 30MM
WARSTWA STABILIZUJĄCA NAWIERZCHNI MINERALNEJ 0 - 16 MM GR. 50MM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0 - 31,5 MM GR. 120MM
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU O FRAKCJI 0-4MM GR. 100MM
GEOWŁÓKNINA 200G/M2
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 100-150MM
GRUNT RODZIMY



DETAL ŚCIEŻKI MINERALNEJ - UTWARDZONEJ

Obrzeże eko-board
lub podobne

NAWIERZCHNIA MINERALNA 0 - 8MM GR. 30MM
WARSTWA STABILIZUJĄCA NAWIERZCHNI MINERALNEJ 0 - 16 MM GR. 50MM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0 - 31,5 MM GR. 120MM
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU O FRAKCJI 0-4MM GR. 100MM
GEOWŁÓKNINA 200G/M2
GRUNT RODZIMY



DETAL ŚCIEŻKI MINERALNEJ - UTWARDZONEJ I NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PRZEPUSZCZALNA MATY Z GRANULATU GUMOWEGO NP/ EPDM
WARSTWA STABILIZACYJNA GR. 35MM
MIAŁ KAMIENNY O FRAKCJI 0,05 - 4MM GR. 50MM
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 4 - 31,5MM GR. 150MM
WARSTWA FILTRACYJNA Z PIASKU O FRAKCJI 0-4MM GR. 100MM
GEOWŁÓKNINA 200G/M2
GRUNT RODZIMY

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
6. PROJEKTANT ZASTRZEGA, ŻE MOGĄ BYĆ NIEWIELKIE ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH STANU ISTNIEJĄCEGO

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI 88-100 Paterok, ul. Leśna 35, tel. 601 88 24 88		A-05
NAZWA INWESTYCJI	POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W JANKOWIE	
RYSUNEK	DETALE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ I ŚCIEŻKI	
INWESTOR	GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ	
ADRES OBIEKTU	DZ. NR EWID. 87/34, OBRĘB JANKOWO	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021	
SKALA	DATA 12.2021	FAZA PZ