

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi Gminnej "Do Szumali" w m. Naściszowa 0+005-0+191					
1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 186*2,8	m ² m ²	 520,800	
				RAZEM	520,800
2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąco- wyrównawcza asfaltowa 65	t t	 65,000	
				RAZEM	65,000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 540,8	m ² m ²	 540,800	
				RAZEM	540,800
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 148,8	m ² m ²	 148,800	
				RAZEM	148,800
5	KNR 2-31 1108-03	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utwardzanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm z zastosowaniem kotła 50 dm ³ 148,8	m ² m ²	 148,800	
				RAZEM	148,800
6	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 9	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000

mgr inż. Krystian Popiela
 Upr.bud. do kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 MAP/0021/OWOD/11
Popiela