

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ul. Kwiatowej w Chelmcu w km 0+000-0+310					
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km materiał Inwestora. 310*2,6	m ² m ²	 806,000	
				RAZEM	806,000
2	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm 310*3	m ² m ²	 930,000	
				RAZEM	930,000
3	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 310*3	m ² m ²	 930,000	
				RAZEM	930,000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Analogia 15 cm 310*3	m ² m ²	 930,000	
				RAZEM	930,000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem pod warstwę ścieralną. 310*2,8	m ² m ²	 868,000	
				RAZEM	868,000
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 310*2,6	m ² m ²	 806,000	
				RAZEM	806,000

mgr inż. Krystian Popiela
 Tytuł: do kierownika robót budowlanych
 bez ograniczeń w sferze drogowej
 021/OWLD/11
Popiela