

Opis elementu	Ilość elementów
Uszczelka gumowa EPDM Dn100 100°C/10bar	19,0
Uszczelka gumowa EPDM Dn100 100°C/6bar	6,0
Zestaw M16x70 śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem DIN 933, ISO 4017, PN 82105 z nakrętką M16 i 2 podkładkami, nierdzewny	184,0
<b>APAR + SATEL</b>	
Rejestrator danych z regulacją AR200.B i czujnikiem temperatury + wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPW220	1,0
<b>GTM Process Valves Sp. z o.o.</b>	
Zasuwa klinowa kołnierzowa z trzpieniem znoszącym typ SW111 Dn100, PN10	3,0
Zasuwa klinowa kołnierzowa z trzpieniem znoszącym typ SW111 Dn80, PN10	6,0
<b>Hawle</b>	
Kołnierz gwintowany z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego Dn100x1" PN10	2,0
Kołnierz HAWLE-SYNOFLEX Dn100/Dn100 do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC, PN10	1,0
<b>SANHA Polska Sp. z o.o.</b>	
Kołnierz zaciskany PN10 Dn100 stal nierdzewna	16,0
Kołnierz zaciskany PN10 Dn80 stal nierdzewna	12,0
NiroSan SF Łuk 90° 108.0	7,0
NiroSan SF Łuk 90° 88.9	8,0
NiroSan SF Nypel redukcyjny 108,0x88,9	8,0
NiroSan SF Trójnik 108.0	4,0
NiroSan SF Trójnik 108.0x88.9	4,0
rura stalowa, cienkościenna, ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088 108.0x2.0mm	23,7
rura stalowa, cienkościenna, ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088 88.9x2.0mm	12,3