Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Felis
Data: 2021.01.13 19:53:19 CET

**Załącznik Nr 1 A do SIWZ**

**Pakiet Nr 14**

**CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM**
**( Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM**

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | *Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (sirolimus lub pochodne) z biodegradowlanym polimerem* | 300 szt. | 431,00 | 129 300,00 | 8% | 139 644,00 | Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd | Supraflex Cruz / FGTZxxx0yy |

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość systemu doprowadzającego więcej niż 141 cm- 5% (~~**TAK**~~**/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- profil przejścia nie więcej niż 0,039 cala dla stentu 3,0 mm- 10% (**TAK/**~~**NIE**~~)* (**należy wykreślić !**)
- długości w zakresie od 8 do 48 mm – wymagalne **- TAK**
- średnica od 2,25 mm (lub mniej) – 4,0 mm (lub więcej) – 5% (**TAK/**~~**NIE)**~~* (**należy wykreślić !**)
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 µm (0,0026 cala) -10% (~~**TAK**~~**/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- budowa stentu hybrydowa ( komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) - 10% (~~**TAK**~~**/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów stentów - wymagalne- **TAK**

….....

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Załącznik Nr 1 A do SIWZ**

**Pakiet Nr 15**

**CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM ( Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM**

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | *Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (do koronaroplastyki)* | 150 szt. | 431,00 | 64 650,00 | 8% | 69 822,00 | Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd | Supraflex Cruz / FGTZxxx0yy |

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- maksymalne ciśnienie nominalne 8 Atm – wymagalne- dopuszczenie z dnia 29.12.2021r.
- średnice wymagane 2,5-4,0 mm – wymagalne, gdy większe – 5%, (**TAK/~~NIE~~**)* (**należy wykreślić !**),
- długości min. 9 -35 mm – wymagalne, - gdy dłuższe 5% (**TAK/~~NIE~~**)* (**należy wykreślić !**)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic – 5% (**TAK/~~NIE~~**)* (**należy wykreślić !**)
- profil końcówki natarcia 0,016 "- 5% (**~~TAK~~/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- profil stentu 0,042" lub mniejszy dla średnicy 3,0 mm – 5 % (**TAK/~~NIE~~**)* (**należy wykreślić !**)
- stent uwalnia sirolimus (lub pochodną) z biodegradowalnego polimeru – wymagalny- **TAK**
- możliwość przeprężania stentów średnice 2,25-3,0 mm do 4,1 mm i średnice 3,5-4,0 mm do 5,9 mm -15 %, (**~~TAK~~/NIE**)* (**należy wykreślić !**),

….....

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

**Pakiet Nr 48**

**STENT KOBALTOWO – CHROMOWY UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS**

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | *Stent kobaltowo – chromowy uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji* | 100 szt. | 431,00 | 43 100,00 | 8% | 46 548,00 | Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd | Supraflex Cruz / FGTZxxx0yy |

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego – wymagane- **TAK**
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem – 10 % (**TAK/~~NIE~~)*** (**należy wykreślić !**)
- budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 5% (**~~TAK~~/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- dostępne długości od 8-48 mm - wymagane- **TAK**
- dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm – wymagane, gdy ponad 4,0 mm – 10 % (**TAK/~~NIE~~**)* (**należy wykreślić !**)
- grubość przęseł (strutów) stentu 50 µm (0,0020 cala) - dopuszczenie z dnia 29.12.2021r.
- ciśnienie RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów – 5 % (**~~TAK~~/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- długość systemu doprowadzającego 145 cm – 10% (**~~TAK~~/NIE**)* (**należy wykreślić !**)

….....

data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**