
APTEKA SZPITALNA
MASZYNOWNIA
WEJŚCIE GŁÓWNE
kontrola dostępu
istniejące
1.1 ŚLUZA WEJŚCIOWA
1.2c SZATNIA BRUDNA
1.3 POM. HIG.-SANITARNE
1.12 POM. BIUROWE
1.2b ŚLUZA
1.2a SZATNIA CZYSTA
zasłona tekstylna
1.11 POM. PORZĄDKOWE
wózek porządkowy
1.4 POM. DOSTAW
1.10 POM. POMOCNICZE
1.9 POM. SOCJALNE
istniejący hydrant przełożony
1.8 POM. MYJNI WÓZKÓW
mata osiekowa
kurtyna z pasów folii
1.7 POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI "STREFA BRUDNA"
1.5 POM. MYCIA I DEZYNFEKCJI "STREFA BRUDNA"
obudowa g-k klimatyzatora pionowego
2.1 PRZEJŚCIE
2.2 PRZEJŚCIE
2.3 POM. KOMPLETOWANIA I PAKOWANIA WYROBÓW
3.4 POM. WYROBÓW STERYLNYCH
5.1 POM. UZDATNIANIA WODY
"STREFA CZYSTA"
"STREFA STERYLNA"
WINDA TOWAROWA (dostawa na blok operacyjny)
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
WINDA
DOSTAWA WYROBÓW BRUDNYCH
WEJŚCIE DO SZATNI
KOMUNIKACJA zakończyć zaworem 3/4" na wys. 260cm nad podłogą
połączyć z instalacją myjni obuwia
istn. myjnia obuwia (przełotowa)
proj. MYJNIA CEZYNFEKTOR
istn. stanowisko spręż. powietrza
istn. suszarka narzędziowa
istniejąca rampa
połączyć z instalacją sterylizatora
istn. sterylizator parowy
przestrzeń techniczna
proj. STERYLIZATOR PAROWY przełotowy
proj. STERYLIZATOR NISKOTEMPERATUROWY przełotowy
okno podawcze 100/120 hp=100cm
okno podawcze 148/127 hp=87cm
okno podawcze 148/128 hp=85cm
szafa
proj. SUSZARKA NARZĘDZIOWA nieprzełotowa
połączyć z instalacją sterylizatora
zakończyć zaworem 3/4" na wys. 270cm nad podłogą
połączyć z istn. instalacją hydrantową
proj. hydrant DN25 L=30m
HP25 hydrant projektowany
drzwi ppoż EI60
12 x 14.8 32
projektowana platforma pionowa 1.1x1.6m
120/90 hp=120cm
odwodnienie liniowe
istniejąca studzienka
WEJŚCIE DO POM. UZDATNIANIA WODY
ODBIÓR WYROBÓW STERYLNYCH
Ø16 (B) w posadzce
Ø20 (B) w posadzce
Ø25 (C) pod stropem
Ø32 (D) pod stropem
Ø40 (C) pod stropem
Ø50 (C) pod stropem
Ø20 (C) w ścianie
Ø20 (C) w posadzce
DN50 stal
DN50 (D)
PW 26
PW 27
PW 28
PW 30
PW 33
PW 64
PW 65
PW 85
PW 86
PW 87
PH 4
PH 5
Zaprojektować zagłębienie pod matę ociekową ze spadkiem w kierunku KS. Wymiary zagłębienia: 150cm x 180cm, głębokość: 14 mm.
komputer +telefon
+czipowanie
wyposażenie i instalacje pomieszczenia - wg odrębnego opracowania
włączyć do proj. SUW zakończyć zaworem 1 1/4" na wys. 160cm nad podłogą
połączyć z istn. instalacjami zasilającymi inne oddziały
detergenty do myjni
proj. MYJNIA ULTRAD ŹWIĘKOWA
proj. MYJNIA CEZYNFEKTOR przełotowa
istn. myjnia przełotowa
istn. myjnia przełotowa
istn. złącze do węża
istn. stanowisko spręż. powietrza
proj. MYJNIA OBUWIA
obudowa g-k klimatyzatora pionowego
zx stanowisko spręż. powietrza
przejście przebudowane z pom. 1.4
przejście przebudowane
istniejąca rozdzielnica
projektowana rozdzielnica
istn. stanowisko spręż. powietrza
istn. sterylizator parowy
przestrzeń techniczna
przestrzeń techniczna
istn. sterylizator parowy
istniejące 100/40 210
istniejące 96 205
istniejące 100/40 210
istniejące 100/40 210
istniejące 96 205
istniejące 100/40 210
istniejące 100/40 210
istniejące 100/40 210