







297x420

Zestawienie stolarki okiennej						
Typ				okna		kłapa oddymiająca
Oznaczenie	O1	O2	O3	Ow1	Ow2	KD1
Schemat					okno fenićkie 	
	Szerokość 100	100	200	200	120	100
	Wysokość 300	100	510	100	80	140
	Ilość 69 + 3E160	11	1	1	1	1
	Materiał alu	alu	alu	alu	alu	alu
	Klasa ppoż. 3 szL EI60	-	-	EI60	EI30	-
	Klasa antywłamaniowa RC4	RC4	RC4	-	-	-
Izolacyjność akustyczna	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	-
Izolacyjność termiczna	U<0,8W/m²K	U<0,8W/m²K	U<0,8W/m²K	-	-	U<1,0W/m²K
Uwagi:	Kolor: zewnątrz: biały, wewnątrz: biały, pakiet szybowy 44,4/16Ar/4/16/44,4 P2A stolarkę okenną wyposażać w rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie					Kolor: biały, podstawa 50cm, poliwęglan +laminat +poliwęglan,

UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIEITLE MUURU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO POMIERZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJĄC SZCZELIINY MONTAŻOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYC W KLAMKI Z ZAMKIEN WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANDOWANEJ.
- OKNA WYKONAĆ W KOLORZE RAL 7016 OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I W KOLORZE BIAŁYM OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
- OKNA WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KOLORZE BIAŁYM
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE: BLACHA TYTAN-CYNK W KOLORZE GRAFITOWYM O GR. 0,7MM
- PARAPETY WEWNĘTRZNE: KONGLOMERAT O GR. MIN. 25MM W KOLORZE JASNO SZARYM
- OKNA NALEŻY MONTOWAĆ W SYSTEMIE CIEPŁEGO MONTAŻU Z UŻYCIEM DWUSTRONNYCH PARAPETÓW Z XPS
- KŁAPA DYMOWA KD Z FUNKCJĄ WYŁĄZU DACHOWEGO Z DRABINĄ DOSTĘPOWĄ OD WYSOKOŚCI 2,2m WYKONANĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
- OKNA OPISANE SYMBOLE R NA RZUCIE (38SZT.) WYPOSAŻYC W ROLETY ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE W KOLORZE RAL 7016 W UKRYTEJ KASECIE.
- WYKONAĆ OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH POD ROLETY ABY NIE MNIEJSZAĆ ŚWIATŁA OKNA
- W SALCE GIMNASTYCZNEJ (POM. 38 I 53) ZASTOSOWAĆ OKNA P4 (6szł.)
- ZASTOSOWAĆ SZKLENIE: 44,4/16Ar/4/16/44,4 P2A
- OKNA O3 WYPOSAŻYC W SIŁOWNIKI STEROWANE ELEKTRYCZNIE

<div><div><div>Ł</div><div>ABK-PROJEKT</div></div><div><div>UL. LISOWSKIEGO 2/4</div><div>65-072 ZIELONA GÓRA</div><div>tel. +48 68 320 15 75</div></div></div>			
Investor:	GMINA POBIEDZISKA ul. Kościuszkzi 4, 62-010 Pobiedziska		
Investycja:	Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ul. Taczaka		
Adres:	Jednostka ewidencyjna: Pobiedziska Działka nr 1/27 atk. 29	Nr ps.:	A5
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Data: 14.02.2024
Zespół projektowy:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński tel. 535 412 582	LOIA/23/2007/GW w spec. architektonicznej	
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW w spec. architektonicznej	
Asystent architektura:			
Autór projektu / kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	