

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

**„Budowa chodnika w miejscowości Pęczniew w ciągu drogi powiatowej
Nr 1700E ul. Spółdzielcza, dł. 94,6 mb”**

| Lp. | Podstawa | Nr spec. tech. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość |
|------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | |
| | Kalkulacja własna | D-01.01.01 | Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie | km | 0,094 |
| | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym | km | 0,094 |
| | KNR AT-03 0101-02 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 94,00 |
| | Kalkulacja własna | D-01.02.04 | Rozbiórka płyt yomb, krawężnika na ławie betonowej i chodnika na podsypce cementowo - piaskowej | m ² | 27,60 |
| 2 | | | PODBUDOWY | | |
| | KNKRB6 0101-01 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod krawężniki, obrzeże i chodnik | m ³ | 90,03 |
| | KNKRB6 0101-06 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m ² | 207,74 |
| | KNNR6 0113-01 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu | m ² | 188,00 |
| 3 | | | ELEMENTY ULIC | | |
| | KSNR6 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m | 94,00 |
| | KSNR6 0404-03 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej | m | 94,00 |
| | KSNR6 0502-03 | D-05.03.23a | Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 162,80 |
| | KSNR6 0502-03 | D-08.04.01 | Zjazd z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 25,20 |
| 4 | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| | Kalkulacja własna | | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,094 |