ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH DO WYMIANY

SYMBOL NA RYSUNKU	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13
WIDOK OKNA (schemat)									
wymiary otworu okna szer.	111	62	108	108	108	26	95	46	94
wys.	40	42	141	171	176	73	39	47	30
minimalne wymiary okna w świetle ościeżnicy szer.	101	52	98	98	98	16	85	36	84
wys.	30	32	131	161	166	63	29	37	20
ilość	2	10	1	1	1	3	1	1	1
uwagi	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały

SYMBOL NA RYSUNKU	O14	O15	O16	O17	O18	O19
WIDOK OKNA (schemat)						
wymiary otworu okna szer.	94	94	101	104	104	101
wys.	41	35	109	162	162	109
minimalne wymiary okna w świetle ościeżnicy szer.	84	84	91	94	94	91
wys.	31	25	99	152	152	99
ilość	1	1	1	1	1	1
uwagi	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały	- stolarka PCV - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 1,1 W/m²K lub lepszy - okno rozwierne - kolor biały

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH DO WYMIANY

SYMBOL NA RYSUNKU	D2		D3		D4	
WIDOK DRZWI (schemat)						
wymiary otworu drzwi szer.	80		86		76	
wys.	191		180		176	
minimalne wymiary drzwi w świetle ościeżnicy szer.	70		76		66	
wys.	181		170		166	
kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P
ilość	0	1	0	1	0	2
uwagi	drzwi do poziomu piwnic - płytowe, ościeżnica regulowana MDF, okleina tw. sztuczne, zamykane, wyposażone w kratki nawlewne min. 0,022 m²		drzwi do łazienek na klatce schodowej - płytowe, ościeżnica regulowana MDF, okleina tw. sztuczne, zamykane, wyposażone w kratki nawlewne min. 0,022 m²		drzwi do łazienek na klatce schodowej - płytowe, ościeżnica regulowana MDF, okleina tw. sztuczne, zamykane, wyposażone w kratki nawlewne min. 0,022 m²	

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i wykonaniem zamówień materiałów.
2. Projekt należy traktować całościowo wraz z opisem technicznym, branżami i częścią rysunkową. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jakby były ujęte w obydwu częściach dokumentacji projektowej.
3. Do wykonania projektu należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, Instrukcjami i specyfikacją producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
4. Wszystkie zawarte w projekcie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od zawartych w projekcie.

ATplus Aleksandra Trojnacka
NIP: 854-220-51-74
REGON: 361624301
e-mail: info@atplus.pl
www.atplus.pl

OBIEKT:	Budynek wielorodzinny przy al. Powstańców Wlkp. 39, 70-110 Szczecin działka geod. nr 22, obręb 1054	
INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul.Mariackiej 25	
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. 39 W SZCZECINIE	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Aleksandra Trojnacka upr. proj. nr 16/ZPOIA/OKK/2016	PODPIS:
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 10.2021
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH DO WYMIANY	RYSUNEK NR: 12

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim