



Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.



Uwaga. Wszystkie pręty są wyniarowane w osiach

Kątowniki do okuć  
wykonać o długościach:  
12x4,1m  
2x5,1m






Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach

[illegible]

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach



## ZESTAWIENIE STALI

- 1) W POSADZCE NALEŻY WYKONAĆ NACIĘCIA PRZECIWSKURCOWE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANNĄ
- 2) WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- 3) PRZED WYKONANIEM POSADZKI NALEŻY WYKONAĆ WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRACAMI PODPODASZKOWYMI
- 4) POWIERZCHNIA POSADZKI MUSI BYĆ WYKONANA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY NANIESIENIA WARSTWY WYKOŃCZENIA
- 5) SPADKI POSADZKI WYKONAĆ WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
- 6) LOKALIZACJA ORAZ ŁOŚĆ ODWODNIENIOWYCH WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY

POZIOM PORÓWN.  $\pm 0.00 = 262,40 \text{ m n.p.m.}$   
 - POZIOM POSADZKI PARTERU  
 KLASA EKSPOZYCJI XD3,  
 MAKSYMALNY STOSUNEK  $w/c \leq 0,45$   
 MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU  $350 \text{ kg/m}^3$   
 BETON C25/30-w8  
 STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN  
 OTULENIE ZBROJENIA :  
 4.0cm – posadzka

