


Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach



Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

1. WSPYSCIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWCZA  
POMIANY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPARYCIAŁE ŁĄCZNE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCYJNYM
3. ROZPARYCIAŁE ŁĄCZNE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTEM BRANŻOWYM
4. WSZYSTKIE WYMAGY, RZESZE SPRAWOZDANIE NA BUDOWIE
5. PODCIĄGI I NADCIĄGI WYLEWANE JEDNOSTOPNIO (ŁĄCZNIE ZE STROPIEM)
6. ŚCIANY NIENOSIŁE OBCIĄŻAJĄCE STROP WSPYSCIE KONDYCYJNĄ
7. ŚCIANY ODDYLOWATEŁE OD STROPU NA DANY KONDYCYJNĄ
8. POSTAWIĄJĄCE SZCZELNIE 15cm do 30cm PRZEMIANI WYPEŁNIANA PIANKA POLIURETANOWĄ
9. LOKALIZACJE ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW KORYDOROWYCH ZA ARCHYTEKTURĄ I INSTALACJĄ
10. PRETY PRZECHODZĄCE PRZY OTWORACH DO KSZTAŁTU, ZAKNACZ KRAWĘDZI PRĘTAMI "U" ORAZ DOBRZE NARÓZNIKI WYRYSUNKI

OTULENIE ZBROJENIA 2,0cm



Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

[illegible]