

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 517 w Woli Dębowieckiej		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,2*2*133,5	53,40	
		(3,6+4,6+10,5)*0,2	3,74	
		RAZEM:	57,14	m2 57,14
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
Wyliczenie ilości robót:				
jezdni		133,5*2,8	373,80	
dodatkowe utwardzenie		0,5*(10*5,8)	29,00	
		RAZEM:	402,80	m2 402,80
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	402,80
1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=2	m2	402,80
1.5	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, samochód 5-10 t		
Wyliczenie ilości robót:				
		133,5*2,5	333,75	
		0,5*(10*5,8)	29,00	
		((2,5+6,3)/2)*((3,6+4,6)/2)	18,04	
		RAZEM:	380,79	m2 380,79
1.6	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	380,79
1.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	380,79
1.8	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem zjazdów mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 15cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,15*2*133,5	40,05	
		(3,6+4,6+10,5)*0,15	2,81	
		RAZEM:	42,86	m2 42,86
1.9	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)	m2	42,86