

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej k. Królikowskiego w Duląbce		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3+2,7		5,70
		RAZEM:	5,70	m2
1.2	KNR 231/1402/5	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
	(1)			
	Wyliczenie ilości robót:			
		68*2*0,3		40,80
		RAZEM:	40,80	m2
1.3	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdźnia	27,7*3		83,10
		40,3*2,7		108,81
		RAZEM:	191,91	m2
1.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2	191,91
1.5	KNNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, samochód 5-10` t	m2	191,91
1.6	KNR 911/201/4	Rozłożenie siatki o wytrzymałości 50 kN	m2	191,91
	analogia		m2	191,91
1.7	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	191,91
1.8	KNNR 6/308/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3`cm, samochód 5-10` t	m2	191,91
1.9	KNNR 6/309/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10` t	m2	191,91
1.10	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 11`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		68*2*0,25		34,00
		RAZEM:	34,00	m2
1.11	KNNR 6/1003/1	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypianiem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5`mm, samochód do 5` t (1)	m2	34,00
	(1)			