

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 208/1 w Woli Dębowieckiej</b>		
1	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Frezowanie	$(7+2,5)*0,5$	4,75	
		RAZEM:	4,75	m2
1.2	KNR 231/1402/5	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy		
	(1)			
	Wyliczenie ilości robót:			
		$70*0,25*2$	35,00	
		$(7+4+4+5,7)*0,25$	5,18	
		RAZEM:	40,18	m2
1.3	Kalkulacja własna	Regulacja studni kanalizacyjnych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
1.4	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	rozjazd	$((7+5,5)/2)*((7+4)/2)$	34,38	
		$((3+5,5)/2)*((5,7+4)/2)$	20,61	
	jezdni	$2,5*13$	32,50	
		$((2,5+3)/2)*11$	30,25	
		$46*3$	138,00	
		RAZEM:	255,74	m2
1.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2	255,74
1.6	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2`cm, samochód 5-10` t	m2	255,74
1.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10` t	m2	255,74
1.8	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6`cm	m2	40,18
1.9	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5`mm, samochód do 5` t (1)	m2	40,18
1.10	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2 szt	$(5*1)*2$	10,00	
		RAZEM:	10,00	m2