

TABELE NR 9

WYKAZ ROZBIÓREK

I.p	Element rozbiórki	Ilość rozbiórki	Wykorzystanie	Ilość gruzu [m³]
1	krawężniki betonowe 15x30cm [m]	100.00	-	4.320
2	ława betonowa pod krawężniki betonowe 15x30cm [m]		-	8.000
3	krawężnik najazdowy 15x22cm [m]	18.00	-	0.594
4	ława betonowa pod kr. najazdowy [m]		-	1.080
7	obrzeża betonowe 8x30cm [m]	12.00	-	0.288
8	ława betonowa pod obrzeża betonowe 8x30 cm [m]		-	0.480
1	warstwa kruszywa z domieszką gruzu ceglanego pod w-wa asfaltową gr.30	680.00	-	204.000
2	nawierzchnia z kostka kamiennej	23.00	-	1.840
3	podbudowa pod nawierzchnia z kostki gr. 15cm	23.00	-	3.450
4	Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm	65.00	-	5.200
5	podbudowa pod nawierzchnią z kostki gr. 20cm	65.00	-	13.000
Gruz betonowy, kruszywo				242.252
Do wywiezienia:				242.252

Frezowanie				
I.p	Frezowanie Nawierzchni	Ilość	Ilość do wywiezienia [m ³]	Uwagi
1	Nawierzchnia jezdni bitumicznej gr. ok. 4 cm [m ²]	680.00	27.200	-
SUMA:			27.200	