

TABELA NR 3

SKROPIENIE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

L.p	Element	Powierzchnia skropienia dla emulsji [m ²]				Powierzchnia oczyszczenia [m ²]
		Emulsja kationowa szybkorozpadowa C60 B3 ZM		Emulsja kationowa wolnorozpadowa C60 B10 ZM /R pH>=3.5	Emulsja kationowa wolnorozpadowa C60 B10 ZM /R	
		w ilości 0.2-0.4 kg/m ²	w ilości 0.3-0.5 kg/m ²	w ilości 0.3-0.7 kg/m ²	w ilości 0.5-0.7 kg/m ²	
1	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm pod warstwę podbudowy z AC			2147.04		
2	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm pod warstwę wiążącą/podbudowy AC				5571.96	
3	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P pod warstwę wiążącą		7481.25			7 481.25
4	warstwa wiążąca/wyrównawcza pod warstwę ścieralną	7362.75				7 362.75
RAZEM [m²]		7 362.75	7 481.25	2 147.04	5 571.96	14 844.00