











OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1 EI30 S200	D2 EI30 S200	D3 EI30 S200	D4 EI30 S200	D5 EI30 S200	D6 EI30 S200	D7 EI30 S200	D8 EI30 S200	D9 EI30 S200	D10 EI30 S200
OZNACZENIE PRODUCENTA		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PRODUCENT STOLARKI		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ZESTAWIENIE DRZWI											
SCHEMAT											
Wymiary zestawcze	So x Ho	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sz	86	134	78	122	100	72	100	103–154	75	70
Zewnętrzne wymiary	Hz	204	204	195	246	205	195	200	236–248	207	203
	S				120	90	80	80	120	80	80
Wymiary w świetle	H				200	200	200	200	200	200	200
	SxH										
Powierzchnia m2		P	L	L	L	P	L	P	L	L	L
PIWNICA	szt.	1	1	2							
PARTER	szt.				2	1	1	1			
PIĘTRO	szt.									1	1
SUMA	szt.	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1
Uwagi ogólne:		Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi aluminiowe wewn. EI30 dymoszczelne trzy zawiasy wzmocnione 3D samozamykacz stan otwarte (trzymacz) zamek klasy C	Uwagi: drzwi aluminiowe wewn. EI30 dymoszczelne trzy zawiasy wzmocnione 3D samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi aluminiowe wewn. EI300 dymoszczelne trzy zawiasy wzmocnione 3D samozamykacz podłączone do SSP stan otwarte (trzymacz) zamek klasy C	Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C	Uwagi: drzwi techniczne EI30 dymoszczelne samozamykacz zamek klasy C

UWAGI:

1. KOLORYSTYKA ZGODNIE Z ISTNIEJĄCĄ STOLARKĄ - OSTATECZNA KOLORYSTYKE UZGODNIĆ Z INWESTOREM, ZALECANY KOLOR BIAŁY

2. NA RYSUNKU I W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIONO SCHEMAT DRZWI ORAZ POMIARONĄ WIELKOŚĆ OTWORÓW

3. ZNORMALIZOWANĄ STOLARKĘ NALEŻY ZAMONTOWAĆ W OTWORACH POSZERZAJĄC JE LUB POMNIEJSZAJĄC POPRZECZ ZABUDOWĘ GK F REI60

4. DOKŁADNE WYMIARY ORAZ GEOMETRIĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z NATURY

5. DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOŁĄCZONO DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ Z DNIA POMIARÓW

ZESTAWIENIE STOLARKI

Zestawienie stolarki			
projektant	architekt Krzysztof Zakrzewski	135/TO/94	
projektant	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/o166/PWOK/o3	
ALTEKS PROJEKT ul. Kołomyjska 19, 82-500 Kwidzyn tel. 22 742 11 11, 22 742 11 12 e. biuro@altekspj.com.pl		inwestor	Miasto Kwidzyn
		adres	ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
		obiekt	Przedszkole Publiczne nr 2
		adres	ul. Kochanowskiego 34, 82-500 Kwidzyn
		PT	03.2025
		-:-	-:-
		rys.	A5.