

**Zakup i dostawa mobilnej profesjonalnej sceny estradowej**

Załącznik Nr 6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓLWE MINIMALNE PARAMETRY ZAMÓWIENIA

Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać oferowana scena mobilna:

1. Scena jest fabrycznie nowa (rok produkcji minimum 2022)
2. Typ dachu: Profilowany lub dwuspadowy
3. Wymiary sceny po rozłożeniu (podium):
 - a) Szerokość: min. 9,5 m, max. 10,5 m,
 - b) Głębokość: min 7,5 m; max. 8,5 m
 - c) Wysokość: min 6,0 m, max 8,0 m
4. Wysokość podium (od podłoża do sceny): od 1,0m do 1,6m
5. Wymiary sceny po złożeniu (jako przyczepa):
 - a) Długość: max. 12,0 m
 - b) Szerokość: max. 2,5 m,
 - c) Wysokość: max 4,0 m
6. Dopuszczalna masa pojazdu DMC (przyczepy wraz ze sceną po złożeniu): max 3500 kg;
7. Podest sceniczny pokryty płytą antypoślizgową, wodoodporną, atestowaną;
8. Konstrukcja sceny pokryta trudnopalną plandeką PCV posiadającą wymagane atesty, na górę zadaszenia oraz dół estrady (tzw. maskownica);
9. Tył sceny oraz ściany boczne zabezpieczone barierkami spełniającymi wymogi budowlane oraz zakryte czarną siatką, przepuszczającą powietrze;
10. Słupy z kratownicy (dla sceny) - 4 szt.;
11. „Ramiona/skrzydła dźwiękowe” - 2 szt.;
12. Schody: 2 szt.;
13. Poziomowanie podłogi hydrauliczne lub elektryczne - wraz z koniecznym osprzętem;
14. Konstrukcja i sposób wykonania sceny ma umożliwiać szybkie i łatwe rozłożenie sceny bez użycia dodatkowego sprzętu tj. rusztowania, dźwigu itp.;
15. Scena powinna być wyposażona w skrzynkę narzędziową wraz z zestawem narzędzi do jej montażu, kluczy do kół, koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy;
16. Przyczepa powinna posiadać własny hamulec najazdowy lub hamulec hydrauliczny
17. Przyczepa z zabudowaną sceną mobilną musi posiadać możliwość zamknięcia „w swoim wnętrzu” wszystkich komponentów i dodatkowych akcesoriów, a także transportu całości bez konieczności stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu;
18. Produkt powinien posiadać pokrowiec zabezpieczający na przyczepę ze złożoną sceną.

Inne wymagania:

1. Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty (w tym oznakowanie CE);
2. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE - zgodnie z normami krajowymi i dyrektywami UE;
3. Dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji sceny, zgodnie z normami krajowymi i dyrektywami UE;
4. Przyczepa ze sceną mobilną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu;
5. Przyczepa powinna spełniać wymagania przepisów BHP i PPOŻ;
6. Produkt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
7. Do oferty należy dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
 - 1) materiały graficzne ukazujące scenę mobilną przed rozłożeniem i po rozłożeniu. Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia dokumentu ze zwymiarowaną sceną mobilną po rozłożeniu, zawierającą również dane o dopuszczalnych obciążeniach elementów nośnych, podłogi sceny, dachu, skrzydeł;
 - 2) karty katalogowe zawierające dane o parametrach oferowanej sceny.
 - 3) informacje o posiadanych certyfikatach, atestach oraz homologacji dla oferowanej sceny
8. Minimalna gwarancja 36 miesięcy od daty odbioru;
9. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny, zapewni przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, i demontażu sceny mobilnej, osób wskazanych przez zamawiającego w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
10. Wykonawca przekazuje zamawiającemu dokumenty niezbędne do rejestracji sceny mobilnej w urzędzie właściwym dla siedziby zamawiającego oraz udzieli zamawiającemu niezbędnej pomocy przy dokonywaniu tych czynności;
11. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny, wykona dostawę przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez zamawiającego zlokalizowane na terenie Gminy Czarny Dunajec.