

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
/Budowa piłkochwyków – LKS Ślązak w Bycinie/

1. Piłkochwyk o wymiarach min. 30,0*6,0 mb:

- słupy skrajne i pośrednie z profili stalowych zamkniętych min. 80*80*40 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Słupy skrajne w rozstawie 3,0m, stężone profilem zamkniętym min. 60*60*3 mm, słupy pośrednie w rozstawie 4,60 m.
- siatka z sznurka bezwęzłowa o oczkach max. 10*10 cm grubości min. 5 mm długości min. 30,0*5,80 m, w kolorze zielonym.
- zestaw montażowy składający się z min. 2 szt. śrub rzymskich, karabinków ocynkowanych min. 3szt/1mb, linka stalowa w powłoce PCV fi min. 4 mm, po obwodzie siatki zaciski do linek stalowych, długości min. 71,60 m.

2. Piłkochwyk o wymiarach min. 78,0*6,0 mb:

- słupy skrajne i pośrednie z profili stalowych zamkniętych min. 80*80*40 mm ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Słupy skrajne w rozstawie 3,0m, stężone profilem zamkniętym min. 60*60*3 mm, słupy pośrednie w rozstawie 4,50 m.
- siatka z sznurka bezwęzłowa o oczkach max. 10*10 cm grubości min. 5 mm długości min. 78,0*5,80 m, w kolorze zielonym.
- zestaw montażowy składający się z min. 2 szt. śrub rzymskich, karabinków ocynkowanych min. 3szt/1mb, linka stalowa w powłoce PCV fi min. 4 mm, po obwodzie siatki zaciski do linek stalowych, długości min. 167,50 m.

Dokładną lokalizację piłkochwyków Wykonawca ustali z prezesem LKS Ślązak w Bycinie.