



### **Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21**

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

2. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia – materiały sanitarne mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi – 12 miesięcy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określają wystawione i przekazane Zamawiającemu Karty Gwarancyjne.

3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – Suchowola, ul. Goniądzka 21.

3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

#### 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny:

44411000-4 wyroby sanitarne

Kody dodatkowe:

42122000-0 Pompy

42131100-7 Zawory funkcyjne

42131260-6 Zawory kulowe

44163000-0 Rury i osprzęt

44163230-1 Złącza do przewodów rurowych

44176000-4 Taśma

44167400-2 Kolanka

#### 5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

**Tabela 1. Wymagania ogólne**

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość zamówienia podstawowego	Zamówienie objęte opcją
<b>INSTALACJA GRZEWCZA</b>					
1.	Trojnik GW - 54 Rp1/2"	System instalacyjny składający się z rur i złączy z wysokiej jakości stali węglowej ocynkowanymi. Przeznaczony do wewnętrznych instalacji grzewczych ciśnieniowo zamkniętych. Montaż oparty na technice "Press". Klasa palności A.	szt.	2	10
2.	Trojnik redukcyjny - 22/18/22		szt.	2	10
3.	Trojnik redukcyjny - 35/18/35		szt.	4	10
4.	Trojnik redukcyjny - 35/28/35		szt.	2	10
5.	Trojnik redukcyjny - 42/28/42		szt.	2	10
6.	Trojnik redukcyjny - 42/35/42		szt.	2	10
7.	Trojnik redukcyjny - 54/28/54		szt.	2	10
8.	Trojnik redukcyjny - 76.1/22/76.1		szt.	2	10

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

9.	Trojnik Steel - 18
10.	Trojnik Steel - 28
11.	Trojnik Steel - 35
12.	Trojnik Steel - 54
13.	Redukcja nyplowa - 54/42
14.	Redukcja nyplowa - 54/35
15.	Redukcja nyplowa - 42/35
16.	Redukcja nyplowa - 35/28
17.	Redukcja nyplowa - 28/18
18.	Redukcja nyplowa - 22/18
19.	Złączka GW - 18 Rp1/2"
20.	Złączka GZ - 28 R1"

szt.	2	10
szt.	12	10
szt.	2	10
szt.	4	10
szt.	2	10
szt.	2	10
szt.	4	10
szt.	12	10
szt.	5	10
szt.	12	10
szt.	12	10

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

21.	Złączka GZ - 22 R3/4"
22.	Złączka GZ - 35 R1"
23.	Złączka GZ - 54 R2"
24.	Złączka GZ - 76.1 R2 1/2"
25.	Rura ze stali węglowej - 54x1.5 sztanga 6 m
26.	Rura ze stali węglowej - 42x1.5 sztanga 6 m
27.	Rura ze stali węglowej - 35x1.5 sztanga 6 m
28.	Rura ze stali węglowej - 28x1.5 sztanga 6 m
29.	Rura ze stali węglowej I - 76.1x2.0 sztanga 6 m
30.	Rura ze stali węglowej - 18x1.2 sztanga 6 m

szt.	6	10
szt.	2	10
szt.	4	10
szt.	4	10
szt.	36	50
szt.	18	50
szt.	60	100
szt.	132	100
szt.	18	50
szt.	30	50

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

31.	Rura ze stali węglowej - 22x1.5 sztanga 6 m
32.	Kolano nyplowe 45° - 35
33.	Kolano nyplowe 90° - 35
34.	Kolano nyplowe 90° - 28
35.	Kolano nyplowe 45° - 28
36.	Kolano nyplowe 90° - 18
37.	Kolano nyplowe 45° - 18
38.	Kolano 45° - 18
39.	Kolano 90° - 18
40.	Kolano 45° - 28
41.	Kolano 90° - 28
42.	Kolano 45° - 35
43.	Kolano 90° - 35

szt.	12	50
szt.	2	10
szt.	2	10
szt.	10	10
szt.	6	10
szt.	4	10
szt.	4	10
szt.	4	10
szt.	20	10
szt.	6	10
szt.	30	10
szt.	2	10
szt.	12	10

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

44.	Kolano 90° - 54		szt.	6	10
45.	Kolano 90° - 76.1		szt.	2	10
46.	Mufa - 18		szt.	5	10
47.	Mufa - 28		szt.	16	10
48.	Mufa - 35		szt.	6	10
49.	Mufa - 42		szt.	2	10
50.	Mufa - 54		szt.	4	10
51.	Rura PEXb/Al./PEXb FI 16x2mm - rura do ogrzewania podłogowego -	rura wielowarstwowa $\varnothing$ 16 PEXb/AL./PEXb, temperatura 90 stopni C, ciśnienie 6 bar /600m - do ogrzewania podłogowego	mb	4500	10000
52.	Reczny zawór rownowazacy z mozliwoscia rozbudowy do wersji automatycznej, rozmiar DN 25		szt.	8	10
53.	Reczny zawór rownowazacy z mozliwoscia rozbudowy do wersji automatycznej, rozmiar DN 15		szt.	1	10
54.	Reczny zawór rownowazacy z mozliwoscia rozbudowy do wersji		szt.	1	10

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	automatycznej, rozmiar DN 20				
55.	Grzejnik 900x1000, moc grzewcza: 3260W (75/65/20°C), grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym, biały RAL9016		szt.	1	1
56.	Grzejnik 600x900, moc grzewcza: 1538W (75/65/20°C), grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym, biały RAL9016		szt.	2	1
57.	Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji kątowny z głowicą termostatyczną śr. 15 mm	Zawór kątowny termostatyczny - zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o. - zapewniają optymalny rozdział wody w instalacji - nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji - połączenie instalacja Rp ½ - połączenie grzejnik R ½ - średnica zaworu: DN 15 - max. ciśnienie robocze: 10 bar - max. różnica ciśnienia na zaworze: 0,6 bar - max. temp. zasilania 120°C	szt.	3	2



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- typ zaworu: przepływ normalny</li> <li>- typ złączki: standard</li> <li>- typy połączeń: gwint wewnętrzny</li> <li>- standard wymiaru: F</li> <li>- konstrukcja: kątowna</li> <li>- długość: 53 mm</li> </ul> <p>GŁOWICA Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM zakres nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury. Możliwość odcięcia zaworu - pozycja "0".</p>			
58.	Rozdzielacz R 6 sekcje do podł. 1" D/S-RN-OP-6	<p>Dane techniczne:          Temperatura max.: 70 oC          Ciśnienie max.: 6 bar          Rozstaw kolektorów: 210 mm          Czynnik roboczy: woda nieagresywna zgodnie z PN-EN 12952-12:2006 oraz stężenie glikolu do 50%          Wyposażenie:          – Kolektor górny, zasilający GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szrotkowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w:          Przepływomierze 0-5 l/min,          Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,          Odpowietrznik ręczny 1/2",          Zawór spustowy GZ 3/4". Zaśleпка z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu,          Korek 1" z uszczelką (kolektor zaśleпiony jednostronnie),          Naklejkę: czerwoną (zasilanie).          – Kolektor dolny, powrotny GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szrotkowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku</p>	szt.	2	0

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<p>1.4301 (304) oraz wyposażony w:  Zawory regulacyjne z przyłączem M30x1,5 z pokrętłami regulacyjnymi z tworzywa, Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus, Odpowietrznik ręczny 1/2",  Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu,  Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiony jednostronnie),  Naklejkę: niebieską (powrót).  – Uchwyty kolektorów posiadają wkładki tłumiące drgania.  Indeks, Ilość sekcji, Szerokość (mm), Wysokość (mm), Głębokość (mm)  D/S-RN-OP-6, 6, 404, 350, 100  ROZDZIELACZ DO O.P. - - Kształtowniki profilowane (40 x 41 mm), ze stali nierdzewnej szrotkowanej w gatunku 1.4301 (304), grubość ścianki 1,6 mm, - króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus, - 2 korki wkrętne GZ 1' niklowane z uszczelką (kolektory zaślepione jednostronnie), - przepływomierze 0-5 l/min (zasilanie), - 2 uchwyty z wkładkami tłumiącymi, - 2 odpowietrzniki ręczne 1/2', - belki oznakowane naklejkami powrotu (niebieską) oraz zasilania (czerwoną), - zawory regulujące z przyłączem M30x1,5 z pokrętłami regulacyjnymi z tworzywa (powrót), - zawory spustowe GZ 3/4' posiadające zaślepkę z uszczelką, która służy również do otwierania i zamykania zaworów.</p>			
59.	Rozdzielacz R 8 sekcje do podł. 1" D/S-RN-OP-8	<p>Dane techniczne:  Temperatura max.: 70 oC  Ciśnienie max.: 6 bar  Rozstaw kolektorów: 210 mm  Czynnik roboczy: woda nieagresywna zgodnie z PN-EN 12952-12:2006 oraz stężenie glikolu do 50%  Wyposażenie:  – Kolektor górny, zasilający GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x</p>	szt.	3	0

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<p>41 mm), szcztokowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w:  Przepływomierze 0-5 l/min,  Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,  Odpowietrznik ręczny 1/2",  Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu,  Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiiony jednostronnie),  Naklejkę: czerwoną (zasilanie).  – Kolektor dolny, powrotny GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szcztokowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w:  Zawory regulacyjne z przyłączem M30x1,5 z pokrętkami regulacyjnymi z tworzywa,  Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,  Odpowietrznik ręczny 1/2",  Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu,  Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiiony jednostronnie),  Naklejkę: niebieską (powrót).  – Uchwyty kolektorów posiadają wkładki tłumiące drgania.  Indeks, Ilość sekcji, Szerokość (mm), Wysokość (mm), Głębokość (mm)  D/S-RN-OP-8, 8, 504, 350, 100  ROZDZIELACZ DO O.P. - - Kształtowniki profilowane (40 x 41 mm), ze stali nierdzewnej szcztokowanej w gatunku 1.4301 (304), grubość ścianki 1,6 mm, - króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus, - 2 korki wkrętne GZ 1' niklowane z uszczelką (kolektory zaślepiione jednostronnie), - przepływomierze 0-5 l/min (zasilanie), - 2 uchwyty z wkładkami tłumiącymi, - 2 odpowietrzniki ręczne 1/2', - belki oznakowane naklejkami powrotu (niebieską) oraz</p>			
--	--	---	--	--	--

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		zasilania (czerwoną), - zawory regulujące z przyłączem M30x1,5 z pokrętkami regulacyjnymi z tworzywa (powrót), - zawory spustowe GZ 3/4' posiadające zaślepkę z uszczelką, która służy również do otwierania i zamykania zaworów.			
60.	Rozdzielacz R 8 sekcje do podł. 1" D/S-RN-OP-9	<p>Dane techniczne:          Temperatura max.: 70 oC          Ciśnienie max.: 6 bar          Rozstaw kolektorów: 210 mm          Czynnik roboczy: woda nieagresywna zgodnie z PN-EN 12952-12:2006 oraz stężenie glikolu do 50%          Wyposażenie:          – Kolektor górny, zasilający GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szczotkowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w:          Przepływomierze 0-5 l/min,          Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,          Odpowietrznik ręczny 1/2",          Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu,          Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiony jednostronnie),          Naklejkę: czerwoną (zasilanie).          – Kolektor dolny, powrotny GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szczotkowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w:          Zawory regulacyjne z przyłączem M30x1,5 z pokrętkami regulacyjnymi z tworzywa,          Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,          Odpowietrznik ręczny 1/2",          Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu,</p>	szt.	1	0

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<p>Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiony jednostronnie),          Naklejkę: niebieską (powrót).          – Uchwyty kolektorów posiadają wkładki tłumiące drgania.          Indeks, Ilość sekcji, Szerokość (mm), Wysokość (mm), Głębokość (mm)          D/S-RN-OP-9, 9, 554, 350, 100          ROZDZIELACZ DO O.P. - - Kształtowniki profilowane (40 x 41 mm), ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304), grubość ścianki 1,6 mm, - króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus, - 2 korki wkrętne GZ 1' niklowane z uszczelką (kolektory zaślepione jednostronnie), - przepływomierze 0-5 l/min (zasilanie), - 2 uchwyty z wkładkami tłumiącymi, - 2 odpowietrzniki ręczne 1/2', - belki oznakowane naklejkami powrotu (niebieską) oraz zasilania (czerwoną), - zawory regulujące z przyłączem M30x1,5 z pokrętkami regulacyjnymi z tworzywa (powrót), - zawory spustowe GZ 3/4' posiadające zaślepkę z uszczelką, która służy również do otwierania i zamykania zaworów.</p>			
61.	Rozdzielacz R 10 sekcje do podł. 1" D/S-RN-OP-10	<p>Dane techniczne:          Temperatura max.: 70 oC          Ciśnienie max.: 6 bar          Rozstaw kolektorów: 210 mm          Czynnik roboczy: woda nieagresywna zgodnie z PN-EN 12952-12:2006 oraz stężenie glikolu do 50%          Wyposażenie:          – Kolektor górny, zasilający GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szczotkowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w:          Przepływomierze 0-5 l/min,          Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus,          Odpowietrznik ręczny 1/2",          Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i</p>	szt.	2	0

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<p>zamykania zaworu, Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiony jednostronnie), Naklejkę: czerwoną (zasilanie). – Kolektor dolny, powrotny GW 1" wykonany jest z kształtownika profilowanego (40 x 41 mm), szczotkowanego, o grubości ścianki 1,6 mm ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) oraz wyposażony w: Zawory regulacyjne z przyłączem M30x1,5 z pokrętkami regulacyjnymi z tworzywa, Króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus, Odpowietrznik ręczny 1/2", Zawór spustowy GZ 3/4". Zaślepka z uszczelką służy również do otwierania i zamykania zaworu, Korek 1" z uszczelką (kolektor zaślepiony jednostronnie), Naklejkę: niebieską (powrót). – Uchwyty kolektorów posiadają wkładki tłumiące drgania. Indeks, Ilość sekcji, Szerokość (mm), Wysokość (mm), Głębokość (mm) D/S-RN-OP-10, 10, 604, 350, 100 ROZDZIELACZ DO O.P. - - Kształtowniki profilowane (40 x 41 mm), ze stali nierdzewnej szczotkowanej w gatunku 1.4301 (304), grubość ścianki 1,6 mm, - króćce przyłączeniowe obiegów grzewczych GZ 3/4" z gniazdem typu eurokonus, - 2 korki wkrętne GZ 1" niklowane z uszczelką (kolektory zaślepione jednostronnie), - przepływomierze 0-5 l/min (zasilanie), - 2 uchwyty z wkładkami tłumiącymi, - 2 odpowietrzniki ręczne 1/2', - belki oznakowane naklejkami powrotu (niebieską) oraz zasilania (czerwoną), - zawory regulujące z przyłączem M30x1,5 z pokrętkami regulacyjnymi z tworzywa (powrót), - zawory spustowe GZ 3/4' posiadające zaślepkę z uszczelką, która służy również do otwierania i zamykania zaworów.</p>			
62.	Zawór odpowietrzający kpl.		szt.	16	20
63.	Śrubunek przyłączny		szt.	130	50

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	16x3/4"				
64.	Listwa/skrzynka połączeniowa montowana przy rozdzielaczu służąca do sterowania siłownikami	Sterownik do ogrzewania podłogowego stanowiąc zaawansowane urządzenie pozwalające regulować sterowniki termostatyczne znajdujące się na rozdzielaczu oraz umożliwia implementację i zarządzanie aż 8 panelami termoregulacyjnymi, co pozwala osiągnąć wysoki poziom komfortu każdego użytkownika. Funkcje realizowane przez sterownik - listwę	szt.	8	10
65.	Siłownik termiczny - 230V - gwint M30x1,5 bezprądowo zamknięty z możliwością ręcznego otworzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość obsługi max. 50 siłowników termostatycznych przy pomocy 8 regulatorów pokojowych</li> <li>• 16 wyjść napięciowych 230 V (2 wyjścia na strefę) lub obciążenie każdej strefy do 0,3A (~70W)</li> <li>• jedno wyjście 230V na pompę</li> <li>• styk beznapięciowy (do sterowania dodatkowym urządzeniem grzewczym)</li> </ul>	szt.	65	50
66.	Regulator pokojowy z płynną możliwością regulacji temperatury oraz z wyświetlaczem temperatury	<p>Napięcie zasilania 230V +/- 10% / 50Hz  Maks. pobór mocy sterownika 4W  Maks. pobór mocy przez regulator pokojowy 100mA  Temperatura otoczenia 5÷50°C  Maks. obciążenie wyjść napięciowych 1-8 0,3 A  Maks. obciążenie wyjścia pompy 0,5 A  Maks. obciążenie styku beznapięciowego 1A  Wkładka bezpiecznikowa 6,3 A  <b>UWAGA ! - WSZYSTKIE ELEMENTY UKŁADU MUSZĄ BYĆ ZE SOBĄ KOMPATYBILNE</b></p>	szt.	38	40
67.	Szafka natynkowa (710 x 930 x 140)		szt.	1	1
68.	Szafka natynkowa (710 x 780 x 140)		szt.	3	1
69.	Szafka podtynkowa		szt.	1	1

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	(750-850 x 930 x 110-160)				
70.	Szafka podtynkowa(750-850 x 780 x 110-160)		szt.	3	1
71.	Otulina z wełny mineralnej gr.30mm sr. 54mm		szt.	36	100
72.	Otulina z wełny mineralnej gr.30mm sr.42mm		szt.	18	100
73.	Otulina z wełny mineralnej gr.20mm sr.35mm		szt.	60	100
74.	Otulina z wełny mineralnej P gr.30mm sr.76mm		szt.	12	100
75.	Taśma zbrojona naprawcza szara do otulin 48/50m		szt.	50	50
<b>INSTALACJA WODOCIAGOWA</b>					
76.	Rura ze stali nierdzewnej - 42x1.5 sztanga 6 m	system instalacyjny w skład którego wchodzi rury i kształtki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej łączone w technologii "Press". Klasa palności A1	szt.	42	100
77.	Rura ze stali nierdzewnej - 35x1.5 sztanga 6 m		szt.	24	100
78.	Rura ze stali		szt.	42	100



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	nierdzewnej - 28x1.2 sztanga 6 m
79.	Rura ze stali nierdzewnej - 22x1.2 sztanga 6 m
80.	Rura ze stali nierdzewnej - 18x1.0 sztanga 6 m
81.	Rura ze stali nierdzewnej - 15x1.0 sztanga 6 m
82.	Kolano 90° - 42
83.	Kolano 90° - 35
84.	Kolano 90° - 28
85.	Kolano 90° - 22
86.	Kolano 90° - 18
87.	Kolano 90° - 15
88.	Trojnik redukcyjny - 42/22/42
89.	Trojnik redukcyjny - 35/22/35
90.	Trojnik redukcyjny - 28/22/28
91.	Trojnik redukcyjny - 28/18/28
92.	Trojnik redukcyjny - 22/18/22

szt.	60	100
szt.	30	100
szt.	90	100
szt.	12	20
szt.	10	20
szt.	4	20
szt.	20	40
szt.	4	20
szt.	22	40
szt.	2	20
szt.	4	20
szt.	5	20
szt.	2	20
szt.	4	20

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

93.	Trojnik redukcyjny - 22/15/22
94.	Trojnik redukcyjny - 18/15/18
95.	Trojnik - 42
96.	Trojnik - 35
97.	Trojnik - 28
98.	Trojnik - 22
99.	Trojnik - 15
100.	Redukcja nyplowa - 42/35
101.	Redukcja nyplowa - 42/28
102.	Redukcja nyplowa - 35/28
103.	Redukcja nyplowa - 35/22
104.	Redukcja nyplowa - 35/18
105.	Redukcja nyplowa - 28/22
106.	Redukcja nyplowa - 22/18
107.	Złączka GZ - 42 R1 1/2"
108.	Złączka GZ - 35 R1 1/4"

szt.	2	20
szt.	1	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	1	20
szt.	6	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	1	20
szt.	2	20
szt.	1	20
szt.	1	20
szt.	4	20
szt.	1	20
szt.	3	20
szt.	4	20

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

109.	Złączka GZ - 28 R1"
110.	Złączka GZ - 22 R3/4"
111.	szt. szt.Złączka GZ - 18 R3/4"
112.	Złączka GZ - 15 R1/2"
113.	Mufax - 42
114.	Mufa - 35
115.	Mufa - 28
116.	Mufa - 22
117.	Mufa - 18
118.	Mufa - 15
119.	Kolano 45° - 42
120.	Kolano 45° - 35
121.	Kolano 45° - 28
122.	Kolano 45° - 22
123.	Kolano 45° - 18
124.	Kolano 45° - 15
125.	Kolano nyplowe 45° - 42
126.	Kolano nyplowe 90° - 42
127.	Kolano nyplowe 45° - 35
128.	Kolano nyplowe 90° - 35
129.	Kolano nyplowe 45° - 28

szt.	4	20
szt.	20	20
szt.	10	20
szt.	7	20
szt.	4	20
szt.	2	20
szt.	4	20
szt.	6	20
szt.	2	20
szt.	10	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	10	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	2	20
szt.	2	20

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

130.	Kolano nypłowe 90° - 28	szt.	2	20
131.	Kolano nypłowe 45° - 22	szt.	2	20
132.	Kolano nypłowe 90° - 22	szt.	2	20
133.	Kolano nypłowe 45° - 18	szt.	2	20
134.	Kolano nypłowe 90° - 18	szt.	2	20
135.	Kolano nypłowe 45° - 15	szt.	10	20
136.	Kolano nypłowe 90° - 15	szt.	10	20
137.	złączka mosiężna GZ R1"	szt.	1	20
138.	złączka mosiężna GZ 20R $\frac{3}{4}$ "	szt.	17	20
139.	złączka mosiężna GZ 16 R $\frac{3}{4}$ "	szt.	9	20
140.	Zawor termostatyczny do c.w.u. DN15, wielofunkcyjny z możliwością rozbudowy do wersji z termometrem lub modułem do dezynfekcji termicznej	szt.	3	10

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

141.	Moduł dezynfekcyjny B do zaworu termostatycznego		szt.	3	10
142.	rura z tworzyw sztucznych wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT $\varnothing$ 16x2 mm	system złożony z rur wielowarstwowych, z wewnętrznym i zewnętrznym płaszczem z polietylenu sieciowanego o podwyższonej odporności termicznej (ponad 100 oC) oraz wkładką aluminiową spawaną doczołowo oraz łączników i kształtek, łączonych metodą "Press"	m	130	400
143.	rura z tworzyw sztucznych wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT $\varnothing$ 20x2 mm		m	100	200
144.	rura z tworzyw sztucznych wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT $\varnothing$ 25x2,5 mm		m	10	200
145.	złączka mosiężna GZ R1"		szt	1	10
146.	złączka mosiężna GZ 20R $\frac{3}{4}$ "		szt	17	10
147.	złączka mosiężna GZ 16 R $\frac{1}{2}$ "		szt	9	10
148.	nypel redukcyjny mosiężny $\frac{3}{4}$ / $\frac{1}{2}$		szt	9	10
149.	trójnik redukcyjny 25/20/25 PP		szt	2	50

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

150.	trójnik redukcyjny 25/16/25 PP		szt	1	50
151.	trójnik redukcyjny 20/16/20 PP		szt	7	50
152.	trójnik 16/16/16 PP		szt	6	50
153.	trójnik redukcyjny 16/20/16 PP		szt	17	50
154.	kolano 90° PP ø 16		szt	20	50
<b>INSTALACJA PPOŻ</b>					
155.	Hydrant DN25 FIT wnękowy z miejscem na gaśnicę , wąż 20m połsztywny, zamek patent, RAL 3000	kompletny hydrant wewnętrzny z szafką wnękowa z miejscem na gaśnicę, zaopatrzone w wąż półsztywny długości 20 mb, z prądownicą	szt	5	5
156.	Rura ze stali węglowej, obustronnie ocynkowana - 54 x 1,5	system przeznaczony do wykonywania instalacji gaśniczych składających się z rur i złączek ze stali nierdzewnej odpornych na korozję i wysokie ciśnienia, łączonych w technologii "Press"	m	48	100
157.	Rura ze stali węglowej, obustronnie ocynkowana - 35 x 1,5		m	12	100
158.	Kolano 90° - 35		szt	6	50
159.	Kolano 90° - 54		szt	12	50
160.	Redukcja nypłowa - 54/35		szt	5	50
161.	Mufa Steel Sprinkler - 54		szt	6	50

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

162.	Złączka GW - 35 Rp1/4"		szt	2	50
163.	Złączka GZ - 54 R2"		szt	1	50
164.	Trojnik - 54		szt	4	50
165.	zawór pierwszeństwa VV 300/VV100 1¼	zawór pierwszeństwa, który w momencie wykrycia spadku ciśnienia wwody wewnątrz instalacji przeciwpożarowej odcina jej dopływ do instalacji bytowej.	szt	1	1
166.	zawór pierwszeństwa VV 300/VV100 1½	zawór pierwszeństwa, który w momencie wykrycia spadku ciśnienia wwody wewnątrz instalacji przeciwpożarowej odcina jej dopływ do instalacji bytowej.	szt	1	1
167.	zawór antyskażeniowy 1¼'	Zawór służący do zabezpieczenia sieci wodociągowej przez zanieczyszczeniami, które mogą pojawić się w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego	szt	1	5
168.	zawór antyskażeniowy 2'	Zawór służący do zabezpieczenia sieci wodociągowej przez zanieczyszczeniami, które mogą pojawić się w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego	szt	1	5
169.	zawór kulowy ø 50 mm (2")		szt.	3	10
170.	zawór kulowy ø 40 mm (1½")		szt.	3	10
171.	zawór kulowy ø 32 mm (1¼" )		szt.	1	10
172.	zawór kulowy ø 25 mm ( 1" )		szt.	4	10
173.	zawór kulowy ø 20 mm ( ¾" )		szt.	29	10
174.	zawór kulowy ø 15		szt.	46	10

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	mm (½ ")				
175.	wodomierz Q 6 DN 25 mm	Wodomierz wody zimnej	szt.	1	10
<b>KANALIZACJA</b>					
176.	rura 50 L = 500 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89205	szt.	12	100
177.	rura 50 L = 1000 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89206	szt.	16	100
178.	rura 50 L = 2000 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89207	szt.	12	100
179.	kolano 50	kolana HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	26	50
180.	trójnik 50x50	trójniki o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	12	50
181.	rewizja 50	HT PCV (szare)	szt.	1	50
182.	wpust podłogowy 15x15 chrom		szt.	1	10
183.	redukcja 40x50	HT PCV (szare)	szt.	7	50
184.	redukcja 50/75	HT PCV (szare)	szt.	3	50
185.	rura 75 L = 500 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89207	szt.	3	50
186.	rura 75 L = 1000 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89207	szt.	2	50
187.	rura 75 L = 2000 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89207	szt.	14	50
188.	kolano 75	kolana HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	5	50
189.	trójnik 75x50	trójniki HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	4	50
190.	trójnik 75x75	trójniki HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	3	50
191.	wywiewka 75/125		szt.	2	50
192.	rewizja 75	HT PCV (szare)	szt.	1	50
193.	rura 110 L = 500 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89205	szt.	3	100
194.	rura 110 L = 1000 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89205	szt.	7	100
195.	rura 110 L = 2000 mm	rury HT PCV (szare) spełniająca wymogi PN-80/C-89205	szt.	73	100



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

196.	kolano 110	kolana HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	25	50
197.	trójnik 110x50	trójniki HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	14	50
198.	trójnik 110x75	trójniki HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	3	50
199.	trójnik 110x110	trójniki HT PCV (szare) o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	10	50
200.	wywiewka 110/160		szt.	10	50
201.	rewizja 110	HT PCV (szare)	szt.	6	50
202.	redukcja 110 mm/50 mm	HT PCV (szare)	szt.	5	50
203.	traper pp/Zeliwo 110/124	HT PCV (szare)	szt.	10	50
204.	złączka nasówna 110 mm	HT PCV (szare)	szt.	5	50
205.	złączka nasuwna ø 50 mm	HT PCV (szare)	szt.	10	50
206.	wpust podłogowy 15x15 nierdzewny	wpust podłogowy 15x15 cm, wykonany ze stali nierdzewnej z syfonem i odpływej 50 mm	szt.	4	10
207.	rura kanalizacyjna PCV-U klasy S ø 110 mm L = 1000	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) ø 110 mm gr. 3,2 mm	szt.	8	100
208.	rura kanalizacyjna PCV-U klasy S ø 110 mm L = 2000	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) ø 110 mm gr. 3,2 mm	szt.	8	100
209.	rura kanalizacyjna PCV-U klasy S ø 110 mm L = 3000	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) ø 110 mm gr. 3,2 mm	szt.	5	100
210.	trójnik kanalizacyjny	kształtka PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) ø 110 mm gr. 3,2	szt.	12	50

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	PCV-U klasy S $\varnothing$ 110 mm	mm, o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym			
211.	kolano kanalizacyjne PCV-U klasy S $\varnothing$ 110 mm	kształtka PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 110 mm gr. 3,2 mm, o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	22	50
212.	przejściówka PCV-żeliwo 110/126	kształtka PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 110 mm gr. 3,2 mm	szt.	5	50
213.	rura kanalizacyjna PCV-U klasy S $\varnothing$ 160 mm L = 1000	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 160 mm gr. 4,7 mm	szt.	10	100
214.	rura kanalizacyjna PCV-U klasy S $\varnothing$ 160 mm L = 2000	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 160 mm gr. 4,7 mm	szt.	10	100
215.	rura kanalizacyjna PCV-U klasy S $\varnothing$ 160 mm L = 3000	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 160 mm gr. 4,7 mm	szt.	10	100
216.	przejściówka PCV-żeliwo 160/180	Rura PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 160 mm gr. 4,7 mm	szt.	10	50
217.	kolano kanalizacyjne PCV-U $\varnothing$ 110 mm	kształtka PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 110 mm gr. 3,2 mm, o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	20	50
218.	kolano kanalizacyjne PCV-U $\varnothing$ 160 mm	Kształtka PCV-U lite klasy S o pogrubionej ścianie (pomarańczowe) $\varnothing$ 160 mm gr. 4,7 mm, o różnym stopniu nachylenia , do ustalenia z Zamawiającym	szt.	10	50