RZUT PI
skala 1:1

pojemnościowy ciśnieniowy podgrzewacz wody
V=60 dm³
Q=2000 W
U=230V
zakres temp. 25-75°C
p rob.=6 bar
m=87 kg (w stanie napełnionym)
w zestawie z zaworem bezpieczeństwa

pojemnościowy ciśnieniowy podgrzewacz wody
V=10 dm³
Q=1500 W
U=230V
zakres temp. 30-75°C
p rob.=6 bar
m=18 kg (w stanie napełnionym)
w zestawie z zaworem bezpieczeństwa

1/01 Przedsionek 4,64m² gres
1/02 Poczekalnia 25,13m² gres
1/03 Archiwum 6,62m² gres
1/04 WC niepełnospr. 5,64m² gres
1/05 Archiwum 20,04m² wykł. PCV
1/06 Sala obsługi 13,40m² wykładz. PCV
1/07 Stanowisko obsługi 1 4,30m² wykładzina PCV
1/08 Sala rejestracji pojazdów 55,53m² wykładzina PCV
1/09 Przds. rejestracji 15,54m² wykładzina PCV
1/10 Stanowisko obsługi 2 4,18m² wykładzina PCV
1/11 Pom. socj. 1,37m² gres
1/12 Archiwum 17,36m² gres
1/13 Korytarz 5,32m² gres
1/14 WC z przeds. 9,24m² gres
1/15 Kl. schodowa 5,95m² lastryko
1/17 Korytarz 2,80m² lastryko
1/18 Komunik 4,64m² gres
1/21 13,83m²
Archiwum gres

istniejący otwór wlotowy świeżego powietrza
istniejące podejście w.z. do wykorzystania
istniejące podłączenie kanału wyrzutowego Ø125 do pionu wentylacyjnego
istniejący wentylator zbiorczy V=250 m³/h Δp = 100 Pa P=52 W U=230 V
wymiana baterii zlewozmywakowej na umywalkową ścienną
podłączenie zaworów czerpalnych ze złączką do węża do istniejących podejść po demontażu baterii umywalkowej
lada do obsługi interesantów na wys. 100 cm (ze składanym blatem o wym. 60x80 cm)
skrzynki elektryczne
skrzynka elektryczna
projekt. nadproże 2E140
projektowany grzejnik płytowy, spód grzejnika 1,60 m od poziomu posadzki - zabezpieczyć maskownicą
istniejący zawór do podłączenia spłuczki
przeniesienie wyjścia instalacji z.w. pod umywalkę
przepływowy podgrzewacz wody nadumywalkowy P=5,5 kW U=230V q=1,7 l/min Δt=45 °C
istniejący otwór wlotowy świeżego powietrza
stopień 15cm
ścianka wys. 204 cm
szafa porządkowa
projektowany rozdział zasilania

KTD 160m³/h
KTD 150m³/h
KTD 200m³/h
KS1 50
KS2 110
KS3 75
KS4 50
ZWØ125 50 m³/h
ZWØ125 100 m³/h
Wł-150 100 m³/h
GPD 22 60 0,600 m

LEGENDA

OZNACZENIA PRZEWODÓW
- przewód instalacji kanalizacji sanitarnej
- przewód instalacji z.w.
- przewód instalacji c.w.

OZNACZENIA PIONÓW
KS1 / 110 — pion kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIA PUNKTÓW CZERPALNYCH
- b.u. — bateria umywalkowa
- b.z. — bateria zlewozmywakowa
- z.pł. — zawór płuczki zbiornikowej
- HA — zawór ze złączką do węża i zaworem HA

OZNACZENIA EL. WENTYLACYJNYCH
- nawiewny/wywiewny zawór wentylacyjny
- istniejący nawiewnik okienny

AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :
Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

NAZWA INWESTYCJI:
Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie

działki nr: 19/1

Projektował: mgr inż. Łukasz Kurzydłowski — upr. bud. LUB/0260/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej — podpis:

Sprawdził: mgr inż. Rafał Kosidło — upr. bud. LUB/0294/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej — podpis:

NAZWA RYSUNKU :
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE SANITARNE

DATA: kwiecień 2022r
STADIUM: PW
SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU: S/2

UWAGI:
PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH