



Kraków, dnia ...<sup>29</sup>...04.2021 r.

**PLATFORMA ZAKUPOWA**  
**Postępowanie: Dostawa materiałów technicznych – środki konserwacyjne, myjące. (ID 447143)**

W dniu 27.04.2021r. do Zamawiającego wpłynęło n/w pytanie:

1. Proszę o zmianę zapisu w zadaniu 4, pozycja 4  
Izolacja w płynie, płynna guma czarna, Connector coating lub produkt równoważny o parametrach: stosowana do uszczelniania oraz ochrony elementów oraz połączeń elektrycznych w trudnodostępnych miejscach /opakowanie min 100g/.  
Powyższy produkt występuje w opakowaniu 55ml oraz 1L.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę w/w produktu w opakowaniu 100g – 83 sztuki lub 55ml – 160 sztuk.

Załącznik 1 na 8 str.

Zał. nr 1 na 8 str. – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy

**SZEF**  
**WYDZIAŁU TECHNICZNEGO**  
ppłk Krzysztof WRZESIEN

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jednostka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto (ilość x cena netto) zł	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]		
										RWT Rzeszów ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Racławickie 44, 20-043 Lublin	RWT Rzeszów ul. Krakowski a 11B, 35-901 Rzeszów
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13
Zadanie nr 1 - Smary												
1	Smar w aerozolu, przezroczysty odporny na wysokie naciski, o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, odporny na temperatury w zakresie -35°C do +180°C /opakowanie min. 500 ml/	szt.		X	62		0,00	23	0,00	30	10	22
2	Płynny smar wielofunkcyjny o tymczasowo niebieskim kolorze, przeznaczony do ogólnego użycia w warsztatach samochodowych. Cechy: nie ścieka z powierzchni, odporny na duże obciążenia i wodę. /Opakowanie min. 500ml/.	szt.		X	20		0,00	23	0,00	0	0	20
3	Smara spray o wysokiej przyczepności, miedziany do oddzielania i zabezpieczenia antykorozyjnego, odporny na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień, na działanie wody zasad i kwasów, chroni przed korozją, zapobiega zacieraniu i zapiekaniu się elementów /opakowanie min. 300 ml/	szt.		X	60		0,00	23	0,00	0	30	30
4	Spray smar, MOTIP 000597 lub produkt równoważny o parametrach: wysokotemperaturowy, ceramiczny do śrub oraz połączeń narazonych na działanie dużego nacisku i wysokich temperatur do minimum 1200°C. Stosowany w układach hamulcowych z systemem ABS, układach ASR ESP, wydechach, śrubach montażowych kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach maszyn, silników, układów ogrzewania, pomp wodnych itp. Działa antykorozyjnie, zapobiega zapiekaniu się połączeń ze stali nierdzewnej. . Odporny na działanie środków chemicznych, czynników atmosferycznych, wody, soli, słabych kwasów i zasad. Zapobiega zużyciu i sklejaniu powierzchni. /Opakowanie min. 400ml /	szt.		X	49		0,00	23	0,00	20	10	19
5	Smara litowy uniwersalny w puszcze. Przeznaczony do smarowania elementów i układów pojazdów przemysłowych, rolniczych i samochodowych. Odporny na działanie wody i utlenianie, chroni przed korozją i zużyciem, wydłuża żywotność łożysk, zawiera dodatki EP, spełniający test SKF EMCOR. /Opakowanie 500g/.	szt.		X	40		0,00	23	0,00	20	0	20
6	Smara litowy uniwersalny w aerozolu. Przeznaczony do smarowania elementów i układów pojazdów przemysłowych, rolniczych i samochodowych. Odporny na działanie wody i utlenianie, chroni przed korozją i zużyciem, wydłuża żywotność łożysk, zawiera dodatki EP, spełniający test SKF EMCOR. /Opakowanie 500ml/.	szt.		X	47		0,00	23	0,00	20	0	27

Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jedno sztka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]		
										RWT Rzeszów ul. Krakowsk a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Racławickie 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13
7	Smar silikonowy w sprayu, do tworzyw sztucznych i gumy. Bezbarwny. Smar o wysokiej lepkości, z certyfikatem NSF International dopuszczający do stosowania w branży spożywczej. Nieplamiący i nieklejący się z kurzem, bez szkodliwych rozpuszczalników. Do urządzeń sanitarnych, smarowanie w przemyśle tekstylnym, papierniczym, spożywczym, urządzenia elektryczne i energetyczne, przemisy, optyczny. /Opakowanie min. 500ml/	szt.		X	10		0,00	23	0,00	5	5	0
8	Płynny smar wielofunkcyjny multi - olej do konserwacji, smarujący zamki, zawiasy, tuleje, łańcuchy eliminuje skrzywienie i pizczenie, czyści i chroni elementy z tworzyw sztucznych i metalu /opakowanie min. 400ml/	szt.		X	82		0,00	23	0,00	20	40	22
9	Smar litowy - uniwersalny środek smary o szerokim zakresie zastosowań, w pojemniku ciśnieniowym 400 ml. Skutecznie redukuje tarcie. Stosowany w przemyśle stalowym, maszynowym i stocznioowym, warsztatach, produkcji matyc, itp. Penetruje i smaruje, Zapewnia długotwałą ochronę, Redukuje tarcie, Zabezpiecza przed wodą, Odporny na temperaturę, Chroni przed rdzą. /Opakowanie min. 400ml/	szt.		X	25		0,00	23	0,00	10	10	5
10	Smar do cylinderek. Syntetyczny smar do cylinderek hamulcowych do hydraulicznych układów hamulcowych. Do smarowania powierzchni roboczej (wewnętrznej) cylinderek hamulcowego oraz tłoka. Własności: - zapobiega zapiekaniu się tłoczków w cylinderkach hamulcowych; - odporny na działanie płynów hamulcowych DOT 3; DOT 4, DOT 5.1; - chroni przed korozją; - przedłuża żywotność cylinderek hamulcowych; - nie zawiera związków mineralnych. Produkt z atestem wydanym przez Państwowy Zakład Higieny /opakowanie min. 180g /	szt.		X	50		0,00	23	0,00	20	10	20
11	Preparat w aerozolu penetrujący i smarujący. Olej smarujący. Mieszanka syntetycznych smarów, nie zawiera kwasów, nie żywiczeje. Rozpuszcza brud, kurz, zabezpiecza przed korozją, nie zawiera silikonu. Stosowany w mechanice precyzyjnej, przemysłowej, systemach hydraulicznych, do smarowania powierzchni metali żelaznych, jak i nieżelaznych. /Opakowanie min. 200 ml./	szt.		X	56		0,00	23	0,00	0	10	46
12	Preparat, olej penetrujący, CRC-5-56 lub produkt równoważny o parametrach: chroniący przed korozją. Olej o niskiej lepkości, uwalnia skorodowane śruby, smaruje zawiasy, zamki, wypiera wilgoć i ułatwia ruch silników. Posiadający zawór umożliwiający aplikację w każdej pozycji (np. do góry dnem). /Opakowanie min. 200 ml./	szt.		X	80		0,00	23	0,00	60	0	20
13	Preparat w aerozolu, lepki, antykorozyjny i smarujący, na bazie wazeliny do pokrywania trudno dostępnych miejsc. /Opakowanie min. 200 ml/	szt.		X	30		0,00	23	0,00	0	10	20
14	Olej technologiczny, preparat antyelektryczny w aerozolu do czyszczenia, smarowania, odrdzewiania, luzowania zabezpieczonych śrub, poprawia przepływ prądu, zapobiega zwarciom i iskrzeniu, zapobiega powstawaniu rdzy i korozji, izoluje i naprawia przewodzenie wysokiego napięcia, zabezpiecza przed wilgocią /opakowanie min. 450g/.	szt.		X	55		0,00	23	0,00	30	10	15



Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jednostka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]			
										RWT Rzeszów ul. Krakowska a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Raclawickie Lublin 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica	
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13	
15	olej do gwintowania, ułatwiający pracę związaną z gwintowaniem, wierceniem, skrawaniem oraz obróbką wszystkich stali, w szczególności stali trudnoobrobialnych. /Opakowanie min. 250 ml/	szt.		X	34		0,00	23	0,00	0	10	24	
16	olej wazelinowy w sprayu. Stosowany do maszyn, urządzeń i mechanizmów precyzyjnych w celu wyeliminowania tarcia. /Konservujący elementy narażone na szkodliwe działanie czujników atmosferycznych oraz zapobiegający przywieraniu wyrobów z plastiku, gumy do form. Preparat bezbarwny, niebrudzący. /Opakowanie min. 300ml/	szt.		X	61		0,00	23	0,00	30	10	21	
17	Preparat w aerozolu zamrażający do -52°C stosowany do prac montażowych i naprawczych, jak również do lokalizacji uszkodzeń /opakowanie min. 200 ml/	szt.		X	26		0,00	23	0,00	0	0	26	
18	Preparat MC Kenic 9 w 1 olej technologiczny - lub równoważny preparat, wielofunkcyjny olej technologiczny, o bardzo małym napięciu powierzchniowym, co ułatwia mu wnikanie w głąb osadów, dobrze penetrujący, odblokowujący zespalone mechanizmy pozostawiający warstwę lubrykującą, bezpieczny dla uszczelek i elementów gumowych, antyelektrostatyczny, hydrofobowy, do czyszczenia, smarowania, odrzewiania, niekoksujący, nie będący produktem ropopochodnym, niepalny, odporny na wysokie temperatury, możliwy do aplikacji nawet w temp. 200 oC, /opakowanie w aerozolu 400 ml/.	szt.		X	250		0,00	23	0,00	30	150	70	
19	Wazelina techniczna, niebieska, ochronna do klem akumulatorowych w aerozolu, /opakowanie 200ml/.	szt.		X	20		0,00	23	0,00	0	0	20	
<b>RAZEM:</b>										0,00	23	0,00	x
<b>Zadanie nr 2 - Smary</b>													
1	Płynny smar wielofunkcyjny w aerozolu WURTH A089305540 lub produkt równoważny o parametrach: chroniący przed korozją, smarujący, zmywający, zapobiegający zacieraniu i zapiekaniu się współpracujących elementów /opakowanie min. 400 ml/.	szt.			95		0,00	23	0,00	60	0	35	
2	Biały smar o wysokiej przyczepności WURTH A0893104 500 lub produkt równoważny o parametrach: przeznaczony do smarowania specjalnych powierzchni pionowych i poziomych wyplerający wodę zabezpieczający przed korozją, zapewniający stałe smarowanie /opakowanie min. 500 ml/	szt.			16		0,00	23	0,00	0	0	16	
3	Smar w sprayu, o wysokiej przyczepności. HHS 2000 WURTH 0893106 lub produkt równoważny o parametrach: olej półsyntetyczny odporny na działanie wysokiego ciśnienia. Na bazie węgłowodoru, olej syntetyczno-mineralny, kolor żółtawy, krótkotrwała odporność temperaturowa minimum 200 °C, nie zawiera silikonu, kwasu i żywicy. Odporny na słoną wodę, słabe ługi, słabe kwasy. Neutralny dla pierścieni typu o-ring oraz tworzyw sztucznych. Neutralne działanie na powierzchniach malowanych. /Opakowanie 500ml/	szt.			41		0,00	23	0,00	20	0	21	

Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jednostka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]			
										RWT Rzeszów ul. Krakowski a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica	
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13	
4	Smar w sprayu, o wysokiej przyczepności, HSS LUBE A08931065 WURTH lub produkt równoważny o parametrach: z wysokim współczynnikiem ochrony na działanie warunków atmosferycznych. Smar na bazie syntetyzowanych i dodatków w roztworze węglowodorowym, kolor - zielony, krótkotrwała odporność temperaturowa minimum 175 °C, nie zawiera kwasów, silikonu, żywic. Przeznaczony do otwartego smarowania na zewnątrz. Odporny na działanie stężonej wody, wody z utlenianiem, rozcieńczonych kwasów i zasad, odporny na wysokie ciśnienia, niezmywalny, odporny na utlenianie, zabezpiecza przed korozją. /Opakowanie 500ml/	szt.			30	0,00	0,00	23	0,00	15	0	15	
5	Smar półstały w aerozolu, HSW100 WURTH lub produkt równoważny o parametrach: z zaworem 360° ułatwiającym aplikację, wysokiej przyczepności, wypierający wodę, efekt antykorozyjny, do smarowania podzespołów hamulców, przekładnie, zamki drzwi, pasy bezpieczeństwa, koła zębate i drążki kierownicze. Kolor biały. Nie zawiera silikonu. /Opakowanie 500ml/	szt.			36	0,00	0,00	23	0,00	30	0	6	
6	Smar miedziany, spray, wysokotemperaturowy CU-800 WURTH EG-893 800 lub produkt równoważny o parametrach: do smarowania tylnych części klocków hamulcowych, zacisków akumulatora, uszczelnienia, połączeń śrubowych. Dane techniczne: zakres temperatur nie mniejszy niż od -40 °C. do +1200 °C, dla suchego smarowania, odporny na wodę, rozcieńczone zasady, rozcieńczone kwasy. Półsyntetyczny tłuszcz bazowy zawierający metal miedzi, kolor miedziany, gęstość od 1,1 do 1,3g/cm3, punkt zapłonu nie mniejszy niż 250 °C, nie powinien zawierać silikonu i AOX. /Pojemność min. 300ml/	szt.			35	0,00	0,00	23	0,00	0	20	15	
<b>RAZEM:</b>										0,00	23	0,00	x
<b>Zadanie nr 3 - Środki myjące</b>													
1	Środek do czyszczenia kabiny kierowcy i pielęgnacji w sprayu, zapewniający czyszczenie wnętrza pojazdu do uniwersalnego stosowania na częściach z tworzyw sztucznych we wnętrzu pojazdu /opakowanie min. 400ml/	szt.		X	45	0,00	0,00	23	0,00	20	20	5	
2	Aktywna pianka do czyszczenia szyb oraz powierzchni gładkich, rozpuszczająca pozostałości po insektach, kurzu, tłustych zabrudzeniach z powierzchni szklanych, reflektorów, lusterek /opakowanie min. 500ml/	szt.		X	50	0,00	0,00	23	0,00	20	20	10	
3	Środek do czyszczenia tapicerki, spray czyszczący wszystkie części malowane i z tworzyw sztucznych, powierzchnie szklane, tapicerkę z nikieliny, brudu i kurzu /opakowanie min. 500ml/	szt.		X	31	0,00	0,00	23	0,00	0	20	11	
<b>RAZEM:</b>										0,00	23	0,00	x
<b>Zadanie nr 4 - Środki konserwujące, zmywacze i odrdzewiacze</b>													

Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jednostka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (ilość x cena netto) (zł)	Podatek VAT %	Wartość brutto (zł)	Miejsce dostawy [ilość]		
										RWT Rzeszów - ul. Krakowski a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13
1	Zymwacz przeznaczony do usuwania starych powłok lakierniczych, (farb, emalii, lakierów) wyprodukowanych na bazie żywic nitrocelulozowych, winylowych, chlorokauczukowych, poliestrowych, alkidowych, ftalowych, olejnych, silikonowych, akrylowych, poliuretanowych, epoksydowych i innych z minimum następujących powierzchni: metali, betonu, terakoty, lastryko, szkła nieorganicznego, drewna i starych pędzi malarskich. Preparat winien być w postaci płynnej /opakowanie 0,5 kg/	kg		X	40	0,00	0,00	23	0,00	0	20	20
2	Mieszanka rozpuszczalników organicznych, NOVOL PLUS 800 lub produkt równoważny o parametrach: Środek umożliwiający wstępne, szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni przed malowaniem z zanieczyszczeń, również tłuszczów, olejów, silikonów. /opakowanie 1 litr/	L		X	50	0,00	0,00	23	0,00	0	30	20
3	Silikon w sprayu. Zapewniający długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych, gumowe części chroni przed zamrażaniem, klejeniem, i łamliwością, zapewnia wysoki połysk i chroni przed pękaniem części z tworzyw sztucznych, uszczelnienia, jest antystatyczny, chroni styki elektryczne przed wilgocią, zapewnia płynne działanie przewodnic, dachów przesuwanych i foteli, rolek, zapobiega skrzypleniu. Bezbarwny olej mineralny. /Pojemność min. 500ml/	szt.		X	35	0,00	0,00	23	0,00	20	15	0
4	Izolacja w płynie guma czarna, Connector coating lub produkt równoważny o parametrach: stosowana do uszczelniania oraz ochrony elementów oraz połączeń elektrycznych w trudnodostępnych miejscach. /opakowanie min. 100 g/	szt.		X	83	0,00	0,00	23	0,00	30	10	43
lub	Izolacja w płynie guma czarna, Connector coating lub produkt równoważny o parametrach: przeznaczony do smarowania i rozluźniania połączeń zawiasów, usuwanie zabrudzeń, wykrywanie zablokowanych śrub, wkrętów oraz zapobieganie rdzy. /opakowanie min. 200ml/	szt.		X	160	0,00	0,00	23	0,00	59	19	82
5	Środek spray do czyszczenia silników, przekładni, maszyn, układu jezdnego i karoserii, szybko i gruntownie usuwa oleje, smary, smołę i inne zabrudzenia /opakowanie min. 300 ml/	szt.		X	40	0,00	0,00	23	0,00	20	0	20
6	Środek konserwujący WD 40 multi-use 215372 lub produkt równoważny o parametrach: przeznaczony do smarowania i rozluźniania połączeń zawiasów, usuwanie zabrudzeń, wykrywanie zablokowanych śrub, wkrętów oraz zapobieganie rdzy. /opakowanie min. 200ml/	szt.		X	130	0,00	0,00	23	0,00	30	50	50
7	Preparat antykorozyjny i penetrujący w płynie, CORTANIN F lub produkt równoważny o parametrach: przeznaczony do zabezpieczenia zardzewiałych powierzchni stalowych przed dalszą korozją. /Opakowanie min. 500ml/	szt.		X	65	0,00	0,00	23	0,00	20	25	20
8	Preparat wielozadaniowy RX-1 lub produkt równoważny o parametrach: szerokie zastosowanie w samochodzie, warszacie i gospodarstwie domowym. Czyszczy, usuwa resztki korozji i zabrudzenia z olejów, smarów, tłuszczu, kleju, gumy pozostawiając natłuszczoną i zabezpieczoną antykorozyjnie powierzchnię. Poluzowuje zapieczzone i lekko skorodowane śruby, nakrętki. /Opakowanie min 200ml/	szt.		X	34	0,00	0,00	23	0,00	0	10	24



Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jedno sztka miary	Produc ent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostko wa netto zł	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podate k VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]			
										RWT Rzeszów ul. Krakowsk a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica	
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13	
9	Silikon spray, chroniący, pielegnujący, izolujący części tworzywa sztucznego, gumy, metalu pozostawiający śliską powłokę do stosowania na zewnątrz i wewnątrz /opakowanie min. 500 ml/	szt.		X	35	0,00	0,00	23	0,00	20	15	0	
10	Preparat usuwający powłoki malarskie, specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania wszelkich powłok malarskich i zanieczyszczeń z większości powierzchni, posiada szeroki zakres zastosowań w przemyśle maszynowym, stoczniowym, warsztatach itp. preparat jest niepalny, nie powoduje korozji oraz nie zawiera częściacek ściernych. eliminuje skrobanie, szlifowanie i piaskowanie powierzchni. /Opakowanie min. 400 ml/	szt.		X	55	0,00	0,00	23	0,00	20	30	5	
11	Preparat w aerozolu przeznaczony do usuwania etykiet i nalepek wraz z pozostałościami kleju. / Opakowanie min. 200 ml /	szt.		X	58	0,00	0,00	23	0,00	0	25	33	
12	Zmywacz do gaźników WURTH lub produkt równoważny o parametrach: specjalny, wysoce aktywny systemowy środek do silników 2 i 4 suwowych, czysty trudno dostępne miejsca. Skuteczność czyszczenia: optymalna wydajność gaźnika. idealne działanie przepustnicy. Eliminuje usterki powstałe przez zanieczyszczone zawory przepustnicy lub gaźnika /Opakowanie 500ml/	szt.		X	5	0,00	0,00	23	0,00	0	0	5	
13	Zmywacz przemysłowy WURTH A0893140 lub produkt równoważny o parametrach: usuwa etykiety, taśmy klejące i naklejki foliowe. /Opakowanie 500ml/	szt.		X	16	0,00	0,00		0,00	0	0	16	
14	Zmywacz do uszczelnień 08931000 WURTH lub produkt równoważny o parametrach: w kilka minut usuwa reszki uszczelnień, mas uszczelniających, zaschniętych klejów, nagaru olejowego, tłuszczu, żywic, smoły /Opakowanie 300ml/	szt.		X	40	0,00	0,00		0,00	0	0	40	
15	Aceton techniczny	L		X	32	0,00	0,00		0,00	0	0	32	
<b>RAZEM:</b>													
<b>RAZEM:</b>										0,00	23		
<b>Zadanie nr 5 - Środki konserwujące, zmywacze i odrdzewiacze</b>													
1	Odrdzewiacz spray smarujący WURTH A0890 2 037 lub produkt równoważny o parametrach: posiadający dobre własności peizające oraz penetrujące, zmniejszający tarcie, dający trwałe własności poślizgowe, skutecznie ochroni przed korozją, nie zawierający żywic i kwasów, silikonu oraz nie reagujący z gumą i tworzywami sztucznymi. /opakowanie min. 300 ml/	szt.		X	72	0,00	0,00	23	0,00	30	0	42	
2	Zmywacz stosowany przy konserwacji, WURTH A890 108 8 lub produkt równoważny o parametrach: naprawach i montażu maszyn i urządzeń. Szybkie i efektywne czyszczenie. Przeznaczony do odfluszczenia i mycia przed lakierowaniem i klejeniem. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia z tłuszczu, sadzy i brudu przemysłowego. Nie wywołuje korozji, dzięki matemu promieniowi rozpylania. Precyzyjna dysza rozpylająca. Nie zawiera silikonu i związków AOX. Zastosowanie: Do szybkiego i dokładnego zmywania silnika i skrzyni biegów, niezaschniętych szczeliw, klejów i farb, narzędzi, maszyn, elementów układów hamulcowych i sprzętów. Skuteczny również do wspólnego czyszczenia powierzchni przed klejeniem i lakierowaniem. /opakowanie min. 600 ml/	szt.		X	15	0,00	0,00	23	0,00	0	0	15	

Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jedno stka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostko wa netto zł	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]		
										RWT Rzeszów ul. Krakowsk a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13
3	Zmywacz w aerozolu uniwersalny WURTH A8901087 lub produkt równoważny o parametrach: do mycia hamulców tarzowych i bębnowych elementów sprzęgła, powierzchni klejone i uszczelniane z tłuszczu, olejów i brudu. /opakowanie min. 500 ml/	szt.		X	165		0,00	23	0,00	50	100	15
4	Zmywacz do usuwania resztek twardych uszczelnień elementów silników, WURTH A08931000 lub produkt równoważny o parametrach: usuwa kleje, lakiery, farby, żywice, smoły, smary; stosowany do przedmiotów z metali, drewna, szkła, ceramiki, polistyrenu i polipropylenu. /opakowanie min. 300 ml/	szt.		X	45		0,00	23	0,00	0	30	15
6	Odrzędziwacz w aerozolu, WURTH A0893240 lub produkt równoważny o parametrach: wysokiej jakości powodujący pęknięcie zapieczonego połączenia w efekcie znacznego obniżenia temperatury oraz charakteryzujący się doskonałymi własnościami penetrującymi. /opakowanie min. 400 ml/	szt.		X	34		0,00	23	0,00	0	0	34
7	Środek do konserwacji gumy, WURTH A08901100 lub produkt równoważny o parametrach: zapewniający elastyczność elementom gumowym, usuwa piski oraz szum, nie zawiera silikonu. /opakowanie min. 300ml/	szt.		X	40		0,00	23	0,00	20	20	0
8	Środek ochronny konserwacji NOVOL BARANEK ECONOMY 93211 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY. Parametry równoważności: Środek do ochrony karoserii, tworzący mocną, elastyczną warstwę o drobnoziarnistej strukturze odpornej na uderzenia kamieni, zabezpiecza przed działaniem soli, wody, benzyny. Środek o właściwościach dźwiękochłonnych i wygłuszających, bez zawartości asfaltów i bituminów po nałożeniu nadający się do lakierowania lakierami akrylowymi /w opakowaniach 1 kg/.	szt.		X	100		0,00	23	0,00	50	50	0
9	Środek do usuwania rdzy Maverick E25 lub równoważny Parametry równoważności: umożliwia usuwanie rdzy bez demontażu elementu na części składowe. Nie szkodzi miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzywom sztucznym, gumom, drewnu lub tworzywom winylowym. Produkt nie powinien uszkadzać powłok nie tlenkowych, jak powłoki malarskie lub powłoki chromowane. /wielkość opakowania 5 l/.	szt.		X	10		0,00	23	0,00	0	10	0
10	Środek antykorozyjny Maverick MA 308 lub równoważny. Parametry równoważności: środek konserwujący na bazie oleju o wysokiej zdolności wypierania wody, dobre właściwości smarne i penetracyjne temperatura zapłonu nie mniejsza niż 140 st.C; lepkość w temp. 40 st.C; nie mniejsza niż 12 mm2/s; Wielkość opakowania 400 ml.	szt.		X	35		0,00	23	0,00	0	35	0



Lp.	Nazwa i opis asortymentu <sup>1</sup>	Jednostka miary	Producent	Nazwa handlowa lub numer katalogowy oferowanego produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto (ilość x cena netto) zł	Podatek VAT %	Wartość brutto zł	Miejsce dostawy [ilość]			
										RWT Rzeszów ul. Krakowski a 11B, 35-901 Rzeszów	RWT Rzeszów - Filia Lublin al. Raclawickie 44, 20-043 Lublin	RWT Żurawica ul. Wojska Polskiego 24, 37-700 Żurawica	
1	2	4			5	6	7		8	11	12	13	
11	Bitex do konserwacji podwozi, w opakowaniach min 1 l w kolorze czarnym do stosowania za pomocą pistoletu natryskowego, lub produkt równoważny środek do ochrony przed korozją i erozją podwozi samochodowych zdalny do nakładania natryskowego, wysoko wydajna mieszanka asfaltu, wosku i inhibitorów antykorozyjnych rozpuszczona w rozpuszczalnikach organicznych typu parafinowego, posiadający dobre właściwości antykorozyjne o dobrej przyczepności do podłoża namalowanego i metalicznego o dobrej odporności na działanie niskich temperatur, zapewniający ochronę podwozi samochodowych przed szkodliwym oddziaływaniem czynników mechanicznych i chemicznych takich jak uderzenia kamieni, woda oraz sól.	szt.		X	40	0,00	0,00	23	0,00	0	40	0	
12	Benzyna ekstrakcyjna do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych i asfaltowych, środków blacho-gum, mycia części samochodowych, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem w /opakowaniach 0,5 l/.	szt.		X	30	0,00	0,00	23	0,00	0	30	0	
13	Farba HAMERITE młotkowa srebrno-szara, /opakowanie 250ml/	szt.		X	8	0,00	0,00	23	0,00	0	0	8	
<b>RAZEM:</b>													
<b>RAZEM ZADANIA:</b>													
<b>RAZEM ZADANIA:</b>													
<b>RAZEM ZADANIA:</b>													
<b>RAZEM ZADANIA:</b>													

1. W formularzu cenowym należy wypełnić kolumny 4, 6, 7, 9 z zastrzeżeniem co do wypełnienia kolumny nr. 4.

Zastrzeżenie dotyczące wypełnienia kolumny nr. 4: Zamawiający wymaga podania: Producenta, nazwy handlowej i numeru katalogowego (jeśli występuje) minimum dla produktów równoważnych oraz produktów w stosunku do których Zamawiający nie wskazywał konkretnej nazwy produktu. W przypadku zaferowania przez Wykonawcę produktu, którego nazwę wskazał Zamawiający, Wykonawca zobowiązany jest do wpisania minimum tej nazwy w teże kolumnie.

2. Nie uzupełnienie danych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodną z treścią SIWZ