

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Racewo - Nowowola

L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojazd do furtek i kapliczek						dodatkowy nasyp	Konstrukcja zjazdów bitumicznych				Krawężnik betonowy 15x30	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzyw sztucz. Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocza burkowcem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Opornik betonowy 12x25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm		Warstwa ścierna z AC gr. 4cm	Warstwa wiążąca z AC gr. 4cm	Warstwa podbudowy z AC gr. 6cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stab. mech. gr. 20					
		[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[mb]	[mb]		[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0+060,00	32,3													8,00		
2	0+078,00	21,9													8,00		
3	0+126,00	30,5													8,00		
4	0+257,00	27,9													8,00		
5	0+284,00	25,2															
6	0+587,00	26,5													8,00		
7	0+633,00	26,3													8,00		
8	0+745,00	26,0													8,00		
9	0+746,00		4,2	4,2	4,2		7,1							1,5	4,00		Dojście do kapliczki
10	1+059,00	26,9													8,00		
11	1+059,00	26,6													8,00		
12	1+107,00	27,0															
13	1+189,00	27,0															
14	1+209,00	27,0															
15	1+225,00	27,0															
16	1+240,00	26,9															
17	1+259,00	27,0															
18	1+266,00	34,9															
19	1+271,00	26,7															
20	1+336,00	24,7															
21	1+450,00	23,2															
22	1+463,00	22,4															
23	1+487,00	27,1															
24	1+494,00	22,7															
25	1+496,00 - 1+521,00		50,0	50,0	50,0		29,0						20,0	5,0			Peron przystankowy
26	1+515,00 - 1+540,00		50,0	50,0	50,0		29,0						20,0	5,0			Peron przystankowy
27	1+547,00	27,2															
28	1+508,00		4,7	4,7	4,7		7,7							1,5			Dojście do kapliczki
29	1+937,00	25,8													8,00		
30	1+937,00	27,4													8,00		
31	2+003,00	26,4													8,00		
32	2+015,00	27,1													8,00		
33	2+093,00	25,3															
34	2+100,00	28,3													8,00		
35	2+148,00	24,8															
36	2+196,00	27,0															
37	2+275,00	30,4													8,00		
38	2+284,00		6,2	6,2	6,2		9,7							1,5	4,00		Dojście do kapliczki

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Racewo - Nowowola

L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojeżdż do furtek i kapliczek						dodatkowy nasyp	Konstrukcja zjazdów bitumicznych				Krawężnik betonowy 15x30	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzywa sztucz. Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocza burkowcem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Opornik betonowy 12x25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm		Warstwa ścierna z AC gr. 4cm	Warstwa wiążąca z AC gr. 4cm	Warstwa podbudowy z AC gr. 6cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stab. mech. gr. 20					
		[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[mb]	[mb]		[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	2+344,00	26,3															
40	2+402,00	34,6				43,7			133,1	133,1	133,1	133,1					
41	2+534,00	27,8															
42	2+618,00	25,7															
43	2+618,00	28,5															
44	2+683,00	28,4															
45	2+725,00	27,9															
46	2+878,00	35,1															
47	3+041,00	31,3															
48	3+070,00	22,3															
49	3+082,00	22,9															
50	3+182,00		28,4	28,4	28,4		18,7							16,1			
51	3+189,00	25,5															
52	3+191,00		4,8	4,8	4,8		7,9							1,5			Dojeżdż do kapliczki
53	3+241,00		28,4	28,4	28,4		18,7							16,1	14,30		
54	3+258,00	28,2													8,00		
55	3+418,00	32,3													8,00		
56	3+431,00	26,2													8,00		
57	3+499,00	26,7													8,00		
58	3+543,00	26,8													8,00		
59	3+969,00	42,5															
60	3+969,00	43,5													8,00		
61	3+984,00	23,5													8,00		
62	4+113,00	30,4															
63	4+119,00		5,0	5,0	5,0	6,0	6,8										
64	4+122 - 4+149		30,2	30,2	30,2	62,0											Pobocze utwardzone
65	4+129,00		13,0	13,0	13,0	6,0	14,8										
66	4+131 - 4+138		11,3	11,3	11,3	14,0											Pobocze utwardzone
67	4+160 - 4+176		28,4	28,4	28,4	27,2	1,8										Pobocze utwardzone
68	4+178,00		13,0	13,0	13,0	6,0	10,8										
69	4+194,00		10,0	10,0	10,0	6,0	9,3										
70	4+211,00	32,3													8,00		
71	4+258,00	27,9													8,00		
72	4+306,00	35,6													8,00		
73	4+306,00	32,3															
74	4+321,00	35,7													8,00		
75	4+327,00	25,8															
	SUMA	1689,4	287,5	287,5	287,5	170,9	171,2		133,1	133,1	133,1	133,1	40,0	48,2	222,3		