

## Spis treści zgłoszenia wykonania robót budowlanych

---

### **I CZĘŚĆ OPISOWA**

<b>1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....</b>	<b>2</b>
<b>2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.....</b>	<b>2</b>
<b>3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU .....</b>	<b>2</b>
<b>4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .....</b>	<b>3</b>

### **II CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

Rys. nr 1	Plan orientacyjny	- skala 1:10000
Rys. nr 2	Projekt zagospodarowania terenu	- skala 1:500
Rys. nr 3	Przekrój konstrukcyjny	- skala 1:25

## **1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej, publicznej, nr 106738 O – ulicy Św. Piotra w Nysie, usytuowanej na obszarze śródmieścia Nysy. Obszar wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 154/49, z dnia 05.03.1949r. oraz decyzją nr 107/54, z dnia 28.05.1954r.

Zakres całego zamierzenia budowlanego:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów do posesji, krawężników i ścieków przyjezdniowych.
- zabudowa krawężników kamiennych, z rozbiórki oraz nowych wraz ze ściekiem przyjezdniowym z kostki granitowej, z rozbiórki.
- wykonanie nawierzchni odcinka jezdni z kostki granitowej 16/18cm, z odzysku.
- wykonanie nawierzchni odcinka jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej.
- wykonanie nawierzchni chodników z płyt kamiennych i kostki granitowej.
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki granitowej.
- wykonanie zjazdów na drogi publiczne i wewnętrzne z kostki granitowej.
- regulacja wysokościowa krat wpustów ulicznych, włączów studni kanalizacyjnych, zasów wodociągowych i gazowych,
- remont przykanalików wpustów ulicznych.

## **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU**

Droga gminna w ulicy Św. Piotra w Nysie, usytuowana jest na obszarze śródmieścia Nysy. Droga gminna posiada powiązanie komunikacyjne z drogą powiatową w ulicy Chopina oraz drogą gminną w ulicy Matejki i Rynek. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi usytuowana jest zabudowa mieszkalna i usługowa. Obecnie droga gminna wykonana jest jako bitumiczna, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej i płyt betonowych, zjazdami do posesji z trylinki. Jezdnia oraz ścieki przyjezdniowe ograniczone są krawężnikiem kamiennym oraz betonowym. Droga wyposażona jest w oświetlenie drogowe. Odwodnienie nawierzchni realizowane jest w oparciu o system kanalizacji deszczowej, zabudowany w tej ulicy. Droga gminna w ulicy Św. Piotra usytuowana jest na obszarze, dla którego gmina Nysa, posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar inwestycji to teren drogi dojazdowej, publicznej.

## **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU**

W ramach prac związanych z remontem drogi gminnej przewiduje się usunięcie istniejących nawierzchni drogowych oraz elementów galanterii drogowej oraz ponowne jej zabudowanie, w ramach prac remontowych.

Przewiduje się:

- zabudowę krawężników drogowych, kamiennych, pochodzących z rozbiórki oraz kamiennych nowych w miejscu występowania krawężników betonowych.
- zabudowę ścieków przyjezdniowych, które wykonane zostaną z jednego rzędu kostki granitowej 16/18 cm, pochodzącej z rozbiórki. Ścieki przyjezdniowe zabudowane zostaną na ławie z betonu cementowego C16/20.
- regulację urządzeń infrastruktury technicznej, a mianowicie: krat wpustów ulicznych, pokryw studni kanalizacyjnych, zaworów gazowych i wodociągowych,
- wymianę przykanalików kanalizacji deszczowej, z uwagi na brak drożności systemu odwodnienia drogi.
- wykonanie odcinka jezdni z kostki granitowej 16/18cm, z odzysku oraz odcinka jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S. Dodatkowo na obszarze jezdni zabudowane zostanie przejście dla pieszych – sugerowane, z płyt granitowych 120x60x10cm. W ramach prac nawierzchniowych regulacji podlegać będzie profil drogi.
- wykonanie nawierzchni chodników z płyt kamiennych 90/120x60x10cm, z elementami drobnowymiarowej kostki granitowej 9/11cm. Kostka kamienna zabudowana zostanie zarówno w linii krawężnika oraz w miejscu zbliżenia do granicy pasa drogowego.
- wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji, z kostki granitowej, z odzysku.
- wykonanie nawierzchni zjazdów na drogi wewnętrzne oraz powiązania ulicy Św. Piotra z ul. Matejki, z kostki granitowej 16/18 cm, z odzysku.

#### 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

##### Branża drogowa

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia
1.	Jezdnia, o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej	166,60 m <sup>2</sup>
2.	Jezdnia, o nawierzchni z kostki kamiennej 16/18cm, z odzysku	452,30 m <sup>2</sup>
3.	Jezdnia, o nawierzchni z płyt kamiennych 120x60x10cm	11,00m <sup>2</sup>
4.	Chodnik, o nawierzchni z płyt kamiennych 120x60x10cm i 90x60x10cm i kostki granitowej 9/11 cm	358,20 m <sup>2</sup>
5.	Zjazdy, o nawierzchni z kostki kamiennej 16/18cm, z odzysku	55,20 m <sup>2</sup>

##### Branża sanitarna

L.p.	Wyszczególnienie	Długość / Ilość
1.	Przykanaliki kanalizacji deszczowej – do wymiany	5,90 m
2.	Wpusty krat ulicznych – do wymiany	2 kpl.