

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch blaszanych budynków gospodarczych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Straszynie ul. Jana Pawła II 3, działka nr 147/10; 1921/1, gm. Pruszcz Gdański

Budynek blaszany wolnostojący parterowy, w rzucie prostokątny, z dachem dwuspadowym, w konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową ocynkowaną T35, niepołączony trwale z gruntem, posadowiony na płytach żelbetowych typu Yomb. Blaszak składa się z 4-ch pomieszczeń gospodarczo-magazynowych połączonych ze sobą wspólnymi ścianami.

Budynek gospodarczy nr 1 i 2

Powierzchnia zabudowy blaszaka nr 1: $10,00 \times 3,50 = 35,00 \text{ m}^2$,

Powierzchnia zabudowy blaszaka nr 2 : $10,00 \times 3,50 = 35,00 \text{ m}^2$,

Opis szczegółowy dla budynku nr 1 i 2 :

1. Roboty ziemne, profilowanie terenu pod płytę
2. fundamenty – po obwodzie blaszaka - płyty żelbetowe typu Yomb 100x75x10cm na podsypce piaskowej gr 10cm, wypełnienie wewnątrz /**materiał dostarczony przez Inwestora 70m²**/ - płyty chodnikowe 50x50x5cm na podsypce piaskowej gr. 15cm,
3. ściany zew. – blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35 na konstrukcji ramowej szkieletowej stalowej
4. konstrukcja stalowa - rama górna i dolna oraz słupy - stalowe kształtowniki – rura kwadrat 50x50x5 mm, usztywnienia w ścianach zew. i wew. – kątownik 35x35x4mm,
5. ściany wew.- przepierzenia z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0,55mm na kątownikach stalowych 35x35x4mm,
6. Konstrukcje stalowa z kształtowników stalowych - malowane antykorozyjnie i 2x farbą olejną,
7. dach dwuspadowy – pokrycie - blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35 na łąkach drewnianych ułożonych na dźwigarkach stalowych z kształtowników stalowych kątownik 35x35x4mm
8. drzwi zewnętrzne – stalowe ramowe ze wzmocnieniem krzyżowym, pokryte blachą płaską ocynkowaną, ze skoblem na kłódkę,