

Tabela parametrów
opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łowieckiej

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	10-30	Szt.
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania	24	h
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Liczba pochodni	4	szt
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	12	h (od 6:00 do 18:00)
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	4	Szt.
507	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych		-
507	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd		km
508	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	2	Szt.
508	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	100	km
509	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	psów ras myśliwskich pełniących rolę płochaczy	-
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Maksymalna odległość dowozu materiałów	30	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania słupków	25	cm
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pomiędzy izolatorami	60-70	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	30-40	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	150-180	cm (+/- 10%)
522	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	30	km
523	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych		cm (+/- 10%)
523	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego		cm
524	Ł-GRODZN	Liczba przełazów		szt
524	Ł-GRODZN	Liczba bram		szt
524	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka		-
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów		km
524	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami		m (+/- 0,5 m)
524	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu		cm
524	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu		cm
524	Ł-GRODZN	Długość słupka		m
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów		km
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli		-
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ		-
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli		kg/hm
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ		kg/hm
525	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	30	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	30	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	30	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi		km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
527	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ		-