

Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż ogrodzenia betonowego o przęsłach pełnych(gładkich)

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu ogrodzenia betonowego o przęsłach pełnych - gładkich.

Ogrodzenie betonowe z elementów prefabrykowanych, elementy ogrodzenia betonowe zbrojone pełne – gładkie- kolor szary.

Ogrodzenie długości całkowitej 20,0 m , wysokość 2,20 m (4 szt. płyt w przęśle) słupy betonowe. Płyty pełna o wymiarach orientacyjnych 50 x 200 cm. grubość 5 cm. Słupki betonowe ok. 20x20 cm zbrojone prefabrykowane wystające 200 cm ponad teren.

podstawa zabetonowana w gniazdach fundamentowych 40x40x80 cm.

Wymagania materiałowe. Montowane produkty ogrodzeniowe powinny oznaczać się wysoka jakością. Producent winien przedstawić na stosowane ogrodzenie certyfikat jakości CE. Próbkę betonu podczas produkcji poddawane muszą być regularnym kontrolom wytrzymałościowym w specjalistycznych laboratoriach. Produkcja elementów ogrodzeń betonowych odbywa się musi metodą "zawibrowywania" zbrojenia w betonie. Wszystkie elementy powinny być wzmacniane poprzez zbrojenie.

Technologia wykonywania robót:

- Wytyczenie trasy ogrodzenia
- Zebranie warstwy humusowej w obrębie ogrodzenia,
- Wykonanie wykopów pod słupki ogrodzenia, wykop ok. 40x40 cm i głębokości co najmniej 80 cm. Ziemia z wykopu na odkład –do ponownego wbudowania.
- Ustawienie słupków:
- Zabetonowanie słupków beton B15, z montażem dolnej płyty w każdym przęśle,
- Wstawienie pozostałych płyt przęseł po zastygnięciu betonu