

inwestor

GINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE
88 – 180 Żłotniki Kujawskie ul.
Powstańców Wielkopolskich 6
NIP: 556-25-61-930 REGON:
092350808

Lokalizacja

LESZCZE 3, Gmina Złotniki Kujawskie
działka nr 13/4, 13/7 obręb Leszcze
woj. kujawsko - pomorskie

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Nr rysunku
Revizja	R01	A-09

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																				
DZ-01w		DZ-01p		DZ-02		DW-01w		DW-02w		DW-01l		DW-01p		DW-02l		DW-02p		DZ-01k		
ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		ELEWACJA		
RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		RZUT POZIOMY		
WYMIARY W MURZE S x W	150 x 220 cm	WYMIARY W MURZE S x W	150 x 220 cm	WYMIARY W MURZE S x W	102 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	102 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	114 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	92 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	92 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	114 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	114 x 211 cm	WYMIARY W MURZE S x W	96 x 211 cm	
WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	136 x 213 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	136 x 213 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	90 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	90 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	102 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	80 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	80 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	102 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	102 x 205 cm	WYMIARY W ŚW. OŚC. S x W	84 x 205 cm	
WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	U _{MAX} = 1,3	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	U _{MAX} = 1,3	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	N/A	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	U _{MAX} = 1,3	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	U _{MAX} = 1,3	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	N/A	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	N/A	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	N/A	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	N/A	WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA	N/A	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI 30	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	N/A	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	N/A	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	N/A	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	N/A	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	N/A	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	MIN. 42 dB	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	MIN. 42 dB	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	N/A	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	MIN. 42 dB	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	MIN. 42 dB	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	N/A	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	N/A	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	N/A	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	N/A	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	N/A	
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI ALUMINIOWE Z NAŚWIETLEM; MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 7016, PÓŁMAT SZKLENIE - SZKŁO ZBROJONE, BIAŁE; WYM. SZKLENIA 68 x 148 cm; KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; SAMOZAMYKACZ ZE WSPOMAGANIEM - STAL NIERDZEWNA; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI ALUMINIOWE Z NAŚWIETLEM; MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 7016, PÓŁMAT SZKLENIE - SZKŁO ZBROJONE, BIAŁE; WYM. SZKLENIA 68 x 148 cm ORAZ 28 x 148 cm; KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; SAMOZAMYKACZ ZE WSPOMAGANIEM - STAL NIERDZEWNA; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI ALUMINIOWE TECHNICZNE; MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 7016, PÓŁMAT KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; SAMOZAMYKACZ - STAL NIERDZEWNA; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI ALUMINIOWE WEJŚCIOWE; MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 7016, PÓŁMAT KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI ALUMINIOWE WEJŚCIOWE BEZ BARIER; MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 7016, PÓŁMAT KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 80-100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA; WIZJER - WYS. 90 cm l 150 cm;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI Z MDF ŁAZIENKOWE; LAKIEROWANE, KOL. RAL 9016, PÓŁMAT KLAMKA Z ZAMKIEM WEW. - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA; OTWORY WENTYLACYJNE - 5xø4cm, STAL NIERDZEWNA	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI Z MDF POKOJOWE; LAKIEROWANE, KOL. RAL 9016, PÓŁMAT KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI Z MDF ŁAZIENKOWE; LAKIEROWANE, KOL. RAL 9016, PÓŁMAT KLAMKA Z ZAMKIEM WEW. - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 80-100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA; OTWORY WENTYLACYJNE - 5xø4cm, STAL NIERDZEWNA	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI Z MDF POKOJOWE; LAKIEROWANE, KOL. RAL 9016, PÓŁMAT KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 80-100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	DRZWI ALUMINIOWE TECHNICZNE; MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 7016, PÓŁMAT KLAMKA Z ZAMKIEM- STAL NIERDZEWNA; WYS. OD POSADZKI - 100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA;	
LEWE	3 SZT.	LEWE	3 SZT.	LEWE	2 SZT.	LEWE	2 SZT.	LEWE	1 SZT.	LEWE	16 SZT.	LEWE	8 SZT.	LEWE	1 SZT.	LEWE	1 SZT.	LEWE	16 SZT.	
PRAWO	3 SZT.	PRAWO	3 SZT.	PRAWO	2 SZT.	PRAWO	2 SZT.	PRAWO	1 SZT.	PRAWO	16 SZT.	PRAWO	8 SZT.	PRAWO	1 SZT.	PRAWO	1 SZT.	PRAWO	16 SZT.	
SUMA	6 SZT.	SUMA	6 SZT.	SUMA	4 SZT.	SUMA	32 SZT.	SUMA	2 SZT.	SUMA	32 SZT.	SUMA	16 SZT.	SUMA	2 SZT.	SUMA	2 SZT.	SUMA	32 SZT.	
SUMA WSZYSTKICH DRZWI																			134 SZT.	